

ARTICLE NO. 4618-199180-B-Ware

DOTLUX LED-Leuchte LUNAexit Ø490mm 36W COLORselect IP44



page de l'article

- "COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de la lumière peut être réglée pour chaque environnement d'application.
- 1. blanc chaud 3 000 K : hôtel, magasin, espaces bien-être/spa, maison et habitat.
- 2. blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaire, maisons de retraite et hôpitaux
- 3. blanc lumière du jour 5 700 K : industrie, salles de conférence, établissements d'enseignement, bureaux.
- Le couvercle givré assure une distribution de la lumière sans ombre.
- Couverture en plastique PMMA stable
- Module LED auto-refroidissant
- Raccordement intégré du luminaire avec borne à Pression
- Conception de produits durables et réparables

ARTICLE DE SUCCESSION	4618-299120	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4618-0FW180	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP44
POIDS EN KG	1.392	TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
CONSOMMATION EN WATTS	36	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max.3500	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
LUMEN PAR WATT	97	INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK07
		AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h
		LUMEN PAR WATT	97
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
		ÉCLAIRAGE DE SECOURS INTÉGRÉ	-
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		VARIATION 0-10V	Non
		VARIATION 1-10V	Non
		VARIATION DALI	Non
		VARIATION DMX	Non
Dimensions			
Hauteur: 130mm			
Diamètre: 490mm			

VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK07
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE	Oui
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0