

ARTICLE NO. 4567-0FW090-B-Ware

DOTLUX Downlight LED CIRCLEugr-dim 5W 3000/4000/5700K COLORselect sans driver



page de l'article

- "COLORselect" : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de la lumière peut être réglée pour chaque environnement d'application.
- 1. blanc chaud 3 000 K : hôtel, magasin, espaces bien-être/spa, maison et habitat.
- 2. blanc neutre 4.000 K : bureau, gastronomie, industrie, sanitaire, maisons de retraite et hôpitaux
- 3. lumière du jour blanc 5,700 K : industrie, salles de conférence, établissements d'enseignement, bureau
- Conception de luminaire sans éblouissement (UGR < 19)
- Le multiréflecteur à facettes assure un éclairage uniforme.
- Connexion de la borne sans outil (traversable avec décharge de traction intégrée)
- Conception du boîtier à l'épreuve des éclaboussures (IP 54 en façade).
- SmartCooling : dissipation de la chaleur dans la pièce grâce à un réflecteur en aluminium.
- Montage sans distance possible
- Convient à la batterie centrale

POIDS EN KG	0.14
CONSUMMATION EN WATTS	5
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	440/500/480
LUMEN PAR WATT	100

Dimensions

Hauteur: 70mm
Diamètre: 110mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	90°
INDICE DE PROTECTION (IP)	autres IP54 à l'avant / IP20 à l'arrière
LUMINOUS COLOR	multicolore
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2800/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
LUMEN PAR WATT	100
CLASSE DE PROTECTION	III
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 19
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	90-100
GARANTIE EN ANNÉES	0
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	60000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744

VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	60000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	300