

ARTICLE NO. 4311-030120-B-Ware

DOTLUX Projecteur LED FLOORslim-sensor 50W 3000K avec détecteur de mouvement PIR



page de l'article

- Boîtier étanche, renforcé IP 65 avec une conception de refroidissement efficace.
- Verre de sécurité ESG -ULTRA CLEAR- verre hautement transparent pour une excellente couleur de la lumière et un meilleur rendement lumineux.
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression à paroi épaisse vissé plusieurs fois
- Support de montage librement orientable (320°)
- Câble de connexion de 1 m inclus (extrémités ouvertes H05RN-F).
- Sur le capteur de pivotement, les valeurs suivantes peuvent être réglées par paliers :
 - Range de couverture (jusqu'à 8 m)
 - Détecteur de lumière du jour
 - Durée d'éclairage

ARTICLE DE SUCCESSION 5149-030120
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR 2821-140120

POIDS EN KG 2.45
CONSOMMATION EN WATTS 50
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN 5100
LUMEN PAR WATT 102

Dimensions

Longueur: 312mm
Largeur: 279mm
Hauteur: 46mm

ANGLE DE RAYONNEMENT 120°
INDICE DE PROTECTION (IP) IP65
TENSION D'ENTRÉE 100 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE environ 35.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN 3000
INDICE DE RENDU DE COULEUR CRI > 80
CAPTEUR DE MOUVEMENT Infrarouge on/off, 8m
COURANT D'APPEL EN A 0
IK DEGRÉ DE PROTECTION IK07
LUMEN PAR WATT 102
CLASSE DE PROTECTION I
TYPE DE TENSION AC
COULEUR DU BOÎTIER blanc
CYCLES DE FONCTIONNEMENT > 100.000
GARANTIE EN ANNÉES 0
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015 pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID EC001744
VARIATION 0-10V Non
VARIATION 1-10V Non
VARIATION DALI Non
VARIATION DMX Non
VARIATION DSI Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ) Non
VARIATION LINESWITCH Non

VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK07
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0