

ARTIKEL NR. 5991-030030

DOTLUX Wandleuchte Sixfold 6W 3000K schwarz



zur Artikelseite

- Ausgestatte Außenwand Leuchte mit 6 Lichtauslässen (3 oben und 3 unten), um ein beeindruckendes Lichtspiel zu erzeugen. Mit ihrer asymmetrischen Linse sorgt sie für eine besonders gleichmäßige und gezielte Ausleuchtung.
- Die DOTLUX Sixfold ist ideal für Akzentbeleuchtung geeignet und schafft eine angenehme Atmosphäre.
- Das Gehäuse aus Aluminium ist nicht nur robust, sondern auch ästhetisch ansprechend. Egal, ob Sie es auf der Terrasse oder an der Eingangstür installieren, wird sie Ihren Außenbereich sofort aufwerten.
- Blendfreie Abdeckung der Linse reduziert die Lichtverschmutzung
- Doppeldichtungstüllen für Durchverdrahtung
- Robustes Spritzwassergeschütztes Gehäuse
- Direkte Wandmontage im Innen und Außenbereich

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	30x20
GEWICHT IN KG	0.42	SCHUTZART (IP)	IP65
LUMEN PRO WATT	53	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	6	EINGANGSSpanNUNG	220 - 240 V AC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	320	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
		POWER-FACTOR	0,8
		IK SCHUTZGRAD	IK06
ABMESSUNGEN		LUMEN PRO WATT	53
Breite: 94mm		SCHUTZKLASSE	I
Höhe: 49mm		SpanNungsArt	AC
Länge: 165mm		GEHäUSEFarBE	schwarz
		NOTLICHTTAUGLICH	Nein
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	60000
		ähNlich RAL-FARBE	9005
		GEEIGNET Für AUFBaumONTAGE	Ja
		GEEIGNET Für EINbaumONTAGE	Nein
		Sortiment	Proline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		MontAGEORT	Innenbereich + überdachter Außenbereich

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	60000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	90000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE	Ja
GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG	Nein
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Nein
GEEIGNET FÜR LICHTBANDKONFIGURATION	Nein
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Nein
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff strukturiert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
LICHTVERTEILER	Fokuslinse
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D- ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24	Nein
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Nein
MIT BEWEGUNGSMELDER	Nein
MIT LICHTSENSOR	Nein
ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMMATERIAL MÖGLICH	Nein
MIT LUFTSCHLITZEN	Nein
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	-
BEDIENUNG ÜBER BLUETOOTH	Nein
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Nein
LEUCHTMITTEL	LED nicht austauschbar
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein

DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	90000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	30000
BEG FÖRDERUNG	Nein
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	F
LICHTVERTEILUNG	Asymmetrisch
ART DER VERDRAHTUNG	Geeignet für Durchgangsverdrahtung
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein
LICHTAUSTRITT	Direkt/indirekt
AUSSTRAHLUNGSWINKEL	Mediumstrahlend 21-40°
OBERFLÄCHENSCHUTZ GEHÄUSE	Sonstige
BETRIEBSGERÄT	Nicht erforderlich
SCHUTZART (NEMA)	Sonstige