DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 6006-040140

DOTLUX Luminaire de protection LED-EX MISTRALex EX Protégé IP66 1272mm 23W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI

page de l'article

- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV et incassable IK10/IP66 avec couvercle givré assure une diffusion de la lumière sans ombres.
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Câblage continu avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour luminaires
- Livré maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Sans silicone, également pour les ateliers de peinture
- Convient pour une batterie centrale
- Dimmable par DALI
- Certifié ATEX
- Groupe d'explosion :
    - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
    - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	3
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	3330
CONSOMMATION EN WATTS	23
LUMEN PAR WATT	145

Dimensions

Longueur: 1272mm
Largeur: 145mm
Hauteur: 111mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	140
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRéE	176 - 240 V AC/DC
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,92
IK DEGRé DE PROTECTION	IK10
LUMEN PAR WATT	145
CLASSE DE PROTECTION	I
GARANTIE EN ANNéES	7
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
ASSORTIMENT	Highline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001952
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique mat/satiné
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK10

SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D