

ARTIKEL NR. 6014-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex Exit IP66 1572mm 54W 4000K IK10 Zone 2 & 22



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Emergency Variante mit 3Std Akku für Notbeleuchtung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP66
GEWICHT IN KG	4.325	LICHTFARBE	weiß
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8310	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
LUMEN PRO WATT	154	IK SCHUTZGRAD	IK10
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	54	LUMEN PRO WATT	154
		SCHUTZKLASSE	I
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ABMESSUNGEN		ETIM GRUPPEN-ID	EC000981
Breite: 145mm		MIT LEUCHTMITTEL	Ja
Höhe: 111mm		SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
Länge: 1572mm		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		ANSCHLUSSART_	Kabel
		AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
		GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	54
		LEUCHTMITTEL	LED
		MONTAGEART	Wand-/Deckenmontage
		BEG FÖRDERUNG	Ja