

ARTICLE NO. 6015-040140

DOTLUX Luminaire de protection LED-EX MISTRALex Exit IP66 1572mm 54W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI



page de l'article

- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV et incassable IK10/IP66 avec couvercle givré assure une diffusion de la lumière sans ombres.
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Variante Emergency avec batterie de 3 heures pour un éclairage de secours
- Câblage continu avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour luminaires
- Livré maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Sans silicone, également pour les entreprises de peinture
- Adapté à la batterie centrale
- Certifié ATEX
- Groupe d'explosion :
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
		LUMINOUS COLOR	blanc
POIDS EN KG	3.7	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
LUMEN PAR WATT	154	IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK10
CONSOMMATION EN WATTS	54	LUMEN PAR WATT	154
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	8310	CLASSE DE PROTECTION	I
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
		OUVERTURE DE MONTAGE LARGEUR EN MM	0
		OUVERTURE DE MONTAGE LONGUEUR EN MM	0
Dimensions		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
Hauteur: 111mm		ETIM GRUPPEN-ID	EC000981
Longueur: 1572mm		AVEC AMPOULE	Oui
Largeur: 145mm		INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK10
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
		TYPE DE CONNEXION	Câble
		APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Oui
		PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTÉE EN W	54
		SOURCE LUMINEUSE	LED

MODE DE POSE

DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C

SOUTIEN BEG

TYPE DE CÂBLAGE

Wandmontage

50000

pertinent en Allemagne uniquement

Convient pour câblage traversant