DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 6016-040140

DOTLUX Luminaire de protection LED-EX MISTRALex EX Protégé IP66 662mm 16W 4000K IK10 Zone 2 & 22

page de l'article

- Boîtier en polycarbonate résistant aux UV et incassable IK10/IP66 avec couvercle givré assure une diffusion de la lumière sans ombres.
- Fermetures en acier inoxydable avec dispositif antivol intégré
- Câblage continu avec une borne de raccordement interne à 3 pôles pour luminaires
- Livré maintenant avec deux presse-étoupes ATEX (y compris un obturateur)
- Sans silicone, également pour les ateliers de peinture
- Adapté à la batterie centrale
- Certifié ATEX
- Groupe d'explosion :
    - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
    - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	1.66
CONSOMMATION EN WATTS	16
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	2350
LUMEN PAR WATT	147

Dimensions

Longueur: 662mm
Largeur: 145mm
Hauteur: 111mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	140
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
LUMINOUS COLOR	blanc
TENSION D'ENTRéE	176 - 240 V AC/DC
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
IK DEGRé DE PROTECTION	IK10
LUMEN PAR WATT	147
CLASSE DE PROTECTION	I
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001952
MATéRIAU DE LA VERRINE	Plastique transparent
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK10
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
SOURCE LUMINEUSE	LED
MODE DE POSE	Montage mural/au plafond
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE	D
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°