

ARTIKEL NR. 6017-040140

DOTLUX LED-EX-Schutzleuchte MISTRALex EX Geschützt IP66 662mm16W 4000K IK10 Zone 2 & 22 DALI



zur Artikelseite

- UV-stabiles, bruchsaicheres IK10/IP66 Gehäuse aus Polycarbonat mit gefrosteter Abdeckung sorgt für schattenfreie Lichtverteilung
- Rostfreie Edelstahlverschlüsse mit integrierter Diebstahlsicherung
- Durchverdrahtbar mit einer internen 3-poligen Leuchten-Anschlussklemme
- Lieferung jetzt mit zwei ATEX-Kabelverschraubungen (inkl. einem Blindstopfen)
- Silikonfrei, auch für Lackierbetriebe
- Geeignet für Zentralbatterie
- ATEX zertifiziert
- Explosionsgruppe:
 - II 3 G Ex ec IIC T6 Gc
 - II 3 D Ex tc IIIC T85°C Dc IP66
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	140
GEWICHT IN KG	1.76	SCHUTZART (IP)	IP66
LUMEN PRO WATT	147	LICHTFARBE	weiß
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	16	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	2350	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		IK SCHUTZGRAD	IK10
		LUMEN PRO WATT	147
		SCHUTZKLASSE	I
		GARANTIE IN JAHREN	7
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT	Ja
		SORTIMENT	Highline
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001952
		WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff transparent
		MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK10
		AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
		LEUCHTMITTEL	LED

ABMESSUNGEN

Höhe: 111mm
Länge: 662mm
Breite: 145mm

MONTAGEART

Wand-/Deckenmontage

BEG FÖRDERUNG

Ja

**ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER
LICHTQUELLE EINER LEUCHTE**

D

AUSSTRAHLUNGSWINKEL

Extrem breitstrahlend >80°