DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 6038-040120

DOTLUX Lampe LED pour étagère RETAILO 1130mm 12W 24V 4000K

120° IP 20 CRI >92 5 JAHRE DOTLUX GARANTIE ENABLED

PROLINE

page de l'article

ENERG
DOTLUX
6038-040120
A B C D E F G
F
12 kWh/1000h
2019/2015

- Éclairage professionnel des étagères pour chaque domaine d'application
- Module d'éclairage à LED magnétique universel pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 et T8
- La platine LED 144 watts à haute efficacité et à faible courant permet une efficacité système de 97 lm/watt max.
- Couvercle en polycarbonate anti-éblouissant avec un angle de rayonnement de 120°.
- Remplacement sans outil du module LED, même par un non-spécialiste, grâce au connecteur système DC
- Flexibilité totale grâce au bloc d'alimentation externe (le bloc d'alimentation doit être commandé séparément)
- 2 aimants inclus dans la livraison

Ballast recommandé non gradable 100.000 heures Référence : 6067

ARTICLE DE SUCCESSION	-
POIDS EN KG	0.106
CONSOMMATION EN WATTS	12
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	1160
LUMEN PAR WATT	97

Dimensions

Longueur: 1130mm
Largeur: 20mm
Hauteur: 17mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
DURéE DE VIE UTILE	env. 200.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
LUMEN PAR WATT	97
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	DC
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 200.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	24
GARANTIE EN ANNéES	5
L80/B10	200000
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	24
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RèGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	F
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	200000
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	400000
DURéE DE VIE L80/B20 à 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996

PAS DE VARIATION	Non
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
TYPE DE CONNEXION	Câble
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
FLEXIBLE	Nein
ADAPTé AUX FEUX DE CIRCULATION	Non
APPAREIL EXTERNE REQUIS	Oui
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
ADAPTé à L'éCLAIRAGE GéNéRAL	Oui
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Non
ADAPTé AU TRAFIC FERROVIAIRE	Non
ADAPTé AUX PANNEAUX DE SIGNALISATION	Non
ADAPTé AUX DISPOSITIFS DE SIGNALISATION à MESSAGE VARIABLE	Non
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	400000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	100000
COULEUR DE LUMIèRE SELON EN 12464-1	blanc neutre 3300 à 5300 K
DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	562
FORME	Autre
COULEUR	Blanc