

ARTICLE NO. 4446-0FW120-B-Ware

DOTLUX Downlight à LED UNISIZEplus 12W COLORselect



page de l'article

- Luminaire encastré dimmable pour toutes les ouvertures d'encastrement de 60 à 130 mm (coupure de phase)
- Montage facile grâce à l'étrier de montage amovible et réglable en continu avec sécurité d'accrochage/aide au montage
- Les clips à ressort amovibles permettent de visser directement au mur ou au plafond
- Design extrêmement peu encombrant grâce au ballast intégré
- Puissance lumineuse stable grâce au guide de lumière PMMA non jaunissant
- Anneaux décoratifs en 3 couleurs avec fixation magnétique disponibles en option
- Également intégrable dans des réseaux DALI via un gradateur à coupure de phase DALI en Option
- COLORselect : 3 couleurs de lumière dans un seul luminaire. La couleur de lumière adaptée à chaque application :

- Blanc chaud 3.000K : hôtel, magasin, zones de bien-être/spa, Home & Living
- Blanc neutre 4.000K : bureau, gastronomie, sanitaires, maisons de retraite et hôpitaux
- Blanc lumière du jour 5.700K : salles de réunion, établissements d'enseignement,

bureaux

POIDS EN KG	0.28
CONSOMMATION EN WATTS	10,76W
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	960
LUMEN PAR WATT	80

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	multicolore
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 35.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
COURANT D'APPEL EN A	0
LUMEN PAR WATT	80
CLASSE DE PROTECTION	II
SANS ÉBLOUISSEMENT	Valeur UGR < 25
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 70.000
OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	60-130
GARANTIE EN ANNÉES	0
ASSORTIMENT	Proline
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	35000
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
MONTAGE MURAL	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Oui

Dimensions

Hauteur: 15mm
Diamètre: 164mm

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Non
ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE	Non
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Oui
DURée DE VIE L70/B50 à 25°C	35000
DURée D'IMPULSION EN µS	0
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non