

ARTICLE NO. 4865-150090

**DOTLUX Projecteur à LED LENSplus 100W 5000K Angle de rayonnement de 90**



page de l'article

Une grande variété d'angles de rayonnement différents permet un éclairage optimal pour chaque situation

- Fonctionnement fiable grâce aux LED Lumileds® à haute efficacité avec 3-Step MacAdam-Binning
- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression ADC12, résistant à l'eau, avec valve d'équilibrage de pression (IP 66/IK08) et revêtement en poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Verre ESG \"ULTRA CLEAR\" verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un rendement lumineux amélioré
- Alimentations industrielles durables avec protection contre les surtensions de 10 kV
- L'étrier de montage courbé permet un montage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Installation très simple grâce au connecteur de câble
- Composants interchangeables et donc réparables
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

|                            |              |                                      |                         |
|----------------------------|--------------|--------------------------------------|-------------------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -            | ANGLE DE RAYONNEMENT                 | 90°                     |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR       | 3017-155090K | INDICE DE PROTECTION (IP)            | IP66                    |
|                            |              | LUMINOUS COLOR                       | blanc                   |
| POIDS EN KG                | 3.328        | TENSION D'ENTRÉE                     | 176 - 240 V AC/DC       |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 100          | DURÉE DE VIE UTILE                   | environ 50.000 h à 25°C |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 14960        | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN     | 5000                    |
| LUMEN PAR WATT             | 149          | INDICE DE RENDU DE COULEUR           | CRI > 82                |
|                            |              | COURANT D'APPEL EN A                 | 0                       |
|                            |              | IK DEGRÉ DE PROTECTION               | IK08                    |
|                            |              | LUMEN PAR WATT                       | 149                     |
|                            |              | CLASSE DE PROTECTION                 | I                       |
|                            |              | TYPE DE TENSION                      | AC/DC                   |
|                            |              | COULEUR DU BOÎTIER                   | noir                    |
|                            |              | CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Non                     |
|                            |              | CYCLES DE FONCTIONNEMENT             | > 100.000               |
|                            |              | PROTECTION CONTRE LA SURTENSION      | à 10000 V               |
|                            |              | GARANTIE EN ANNÉES                   | 7                       |
|                            |              | L80/B10                              | 50000                   |
|                            |              | CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE  | Oui                     |
|                            |              | CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ       | Non                     |
|                            |              | GRADATION SANS GRADATEUR             | Non                     |
|                            |              | ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE         | Oui                     |
|                            |              | ASSORTIMENT                          | Highline                |

Dimensions

Longueur: 335mm  
Largeur: 287mm  
Hauteur: 71mm

|                                                                                      |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE<br/>SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN<br/>2019/2015</b> | pas nécessaire              |
| <b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>                                                   | 50000                       |
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME<br/>L70/B50 à 25°C</b>                              | 100000                      |
| <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>                                                               | EC001744                    |
| <b>AVEC AMPOULE</b>                                                                  | Oui                         |
| <b>MONTAGE MURAL</b>                                                                 | Oui                         |
| <b>ADAPTÉ à UNE SUSPENSION</b>                                                       | Non                         |
| <b>ADAPTÉ à UN MONTAGE AU PLAFOND</b>                                                | Non                         |
| <b>FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN<br/>12464-1 (UGR &lt; 19)</b>                       | Non                         |
| <b>DOUILLE</b>                                                                       | -                           |
| <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>                                                        | Verre transparent           |
| <b>APPAREILLAGE</b>                                                                  | Driver LED courant constant |
| <b>APPAREILLAGE FOURNI</b>                                                           | Oui                         |
| <b>VARIATION 0-10V</b>                                                               | Non                         |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                                                               | Non                         |
| <b>VARIATION DALI</b>                                                                | Non                         |
| <b>VARIATION DMX</b>                                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION DSI</b>                                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE<br/>(INTÉGRÉ)</b>                                     | Non                         |
| <b>VARIATION LINESWITCH</b>                                                          | Non                         |
| <b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE<br/>CONSTRUCTEUR</b>                               | Non                         |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION<br/>SECTEUR</b>                                   | Non                         |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE<br/>PHASE</b>                                     | Non                         |
| <b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>                                                        | Non                         |
| <b>VARIATION RF</b>                                                                  | Non                         |
| <b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION ZIGBEE</b>                                                              | Non                         |
| <b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>                                                 | Non                         |
| <b>VARIATION EN FONCTION DE LA<br/>COMMANDE</b>                                      | Non                         |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                                              | Non                         |
| <b>ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE<br/>LUMIÈRE</b>                                        | Lentille focale             |
| <b>UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE<br/>DE MCADAM)</b>                              | SDCM6                       |
| <b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES<br/>CHOCs (IK)</b>                                | IK08                        |
| <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE<br/>D'URGENCE</b>                                       | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT</b>                                                   | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE</b>                                                  | Non                         |
| <b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à<br/>ISOLATION THERMIQUE</b>                           | Non                         |
| <b>TYPE DE CÂBLAGE</b>                                                               | Terminaison                 |
| <b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>                                                        | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>                                                       | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>                                                 | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE<br/>ASSISTANT</b>                                          | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>                                                  | Non                         |
| <b>COMPATIBLE IFTTT</b>                                                              | Non                         |

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| CONVIENT POUR SYSTÈME DE CABLE BASSE TENSION         | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE PAR SERRAGE                      | Oui                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR RAIL                         | Non                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL                | Oui                               |
| ADAPTÉ à UN MONTAGE SUR TRAVERSE                     | Oui                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                     | Non                               |
| SOURCE LUMINEUSE                                     | LED                               |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE                     | Non                               |
| SURFACE BROSSÉE                                      | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                     | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE              | Non                               |
| VARIATION GPRS                                       | Non                               |
| DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C                          | 100000                            |
| DURÉE DE VIE L90/B10 à 25°C                          | 25000                             |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                              | 0                                 |
| DURÉE DE VIE L90/B50 à 25°C                          | 33750                             |
| SOUTIEN BEG                                          | pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D                                 |
| ÉMISSION DE LUMIÈRE                                  | Direct                            |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE                      | Non                               |
| RÉGLAGE DES LUMENS                                   | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                       | Non                               |
| RÉPARTITION LUMINEUSE                                | Symétrique                        |
| RÉGLABILITÉ                                          | Orientable                        |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                             | Revêtu par poudre                 |
| ANGLE DE FAISCEAU                                    | Faisceau très extensif >80°       |
| TYPE DE CONNEXION                                    | Autre                             |