

ARTICLE NO. 4865-150065

DOTLUX Projecteur à LED LENSplus 100W 5000K 60\*120° angle de rayonnement



page de l'article

Une grande variété d'angles de rayonnement différents permet un éclairage optimal pour chaque situation

- Fonctionnement fiable grâce aux LED Lumileds® à haute efficacité avec 3-Step MacAdam-Binning
- Boîtier massif en aluminium moulé sous pression ADC12, résistant à l'eau, avec valve d'équilibrage de pression (IP 66/IK08) et revêtement en poudre de haute qualité d'Akzo Nobel
- Verre ESG \"ULTRA CLEAR\" verre hautement transparent pour une excellente couleur de lumière et un rendement lumineux amélioré
- Alimentations industrielles durables avec protection contre les surtensions de 10 kV
- L'étrier de montage courbé permet un montage très simple sans devoir démonter l'étrier (rotation libre 320°)
- Installation très simple grâce au connecteur de câble
- Composants interchangeables et donc réparables
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ARTICLE DE SUCCESSION      | -            |
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR       | 3017-155135K |
| POIDS EN KG                | 3.238        |
| CONSOMMATION EN WATTS      | 100          |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 13600        |
| LUMEN PAR WATT             | 136          |

Dimensions

Longueur: 370mm  
Largeur: 295mm  
Hauteur: 71mm

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| ANGLE DE RAYONNEMENT                 | 60° x 120°              |
| INDICE DE PROTECTION (IP)            | IP66                    |
| LUMINOUS COLOR                       | blanc                   |
| TENSION D'ENTRÉE                     | 176 - 240 V AC/DC       |
| DURÉE DE VIE UTILE                   | environ 50.000 h à 25°C |
| TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN     | 5000                    |
| INDICE DE RENDU DE COULEUR           | CRI > 82                |
| POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)  | 0,98                    |
| COURANT D'APPEL EN A                 | 0                       |
| IK DEGRÉ DE PROTECTION               | IK08                    |
| LUMEN PAR WATT                       | 136                     |
| CLASSE DE PROTECTION                 | I                       |
| TYPE DE TENSION                      | AC/DC                   |
| COULEUR DU BOÎTIER                   | noir                    |
| CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS | Non                     |
| CYCLES DE FONCTIONNEMENT             | > 100.000               |
| PROTECTION CONTRE LA SURTENSION      | à 10000 V               |
| GARANTIE EN ANNÉES                   | 7                       |
| L80/B10                              | 100000                  |
| CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE  | Oui                     |
| CONVIENT POUR MONTAGE ENCASTRÉ       | Non                     |
| GRADATION SANS GRADATEUR             | Non                     |
| ENABLED PRODUIT SOUS LICENCE         | Oui                     |
| ASSORTIMENT                          | Highline                |

|                                                                              |                             |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire              |
| <b>DURÉE DE VIE L80/B10 à 25°C</b>                                           | 100000                      |
| <b>SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C</b>                          | 50000                       |
| <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>                                                       | EC001744                    |
| <b>AVEC AMPOULE</b>                                                          | Oui                         |
| <b>MONTAGE MURAL</b>                                                         | Oui                         |
| <b>ADAPTÉ à UNE SUSPENSION</b>                                               | Non                         |
| <b>ADAPTÉ à UN MONTAGE AU PLAFOND</b>                                        | Oui                         |
| <b>FAIBLE ÉBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR &lt; 19)</b>                   | Non                         |
| <b>DOUILLE</b>                                                               | -                           |
| <b>MATÉRIAU DE LA VERRINE</b>                                                | Verre transparent           |
| <b>APPAREILLAGE</b>                                                          | Driver LED courant constant |
| <b>APPAREILLAGE FOURNI</b>                                                   | Oui                         |
| <b>VARIATION 0-10V</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION 1-10V</b>                                                       | Non                         |
| <b>VARIATION DALI</b>                                                        | Non                         |
| <b>VARIATION DMX</b>                                                         | Non                         |
| <b>VARIATION DSI</b>                                                         | Non                         |
| <b>VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)</b>                                 | Non                         |
| <b>VARIATION LINESWITCH</b>                                                  | Non                         |
| <b>VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR</b>                           | Non                         |
| <b>VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR</b>                               | Non                         |
| <b>VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE</b>                                 | Non                         |
| <b>VARIATION PROGRAMMABLE</b>                                                | Non                         |
| <b>VARIATION RF</b>                                                          | Non                         |
| <b>VARIATION SINE WAVE REDUCTION</b>                                         | Non                         |
| <b>VARIATION TOUCH AND DIM</b>                                               | Non                         |
| <b>VARIATION ZIGBEE</b>                                                      | Non                         |
| <b>VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR</b>                                         | Non                         |
| <b>VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE</b>                                  | Non                         |
| <b>PAS DE VARIATION</b>                                                      | Non                         |
| <b>ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE</b>                                    | Lentille focale             |
| <b>INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)</b>                            | IK08                        |
| <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>                                   | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT</b>                                           | Non                         |
| <b>AVEC DÉTECTEUR CRÉPUSCULAIRE</b>                                          | Non                         |
| <b>REVÊTEMENT DES LUMINAIRES à ISOLATION THERMIQUE</b>                       | Non                         |
| <b>TYPE DE CÂBLAGE</b>                                                       | Terminalson                 |
| <b>COMMANDE VIA BLUETOOTH</b>                                                | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC CASAMBI</b>                                               | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT</b>                                         | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT</b>                                      | Non                         |
| <b>COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA</b>                                          | Non                         |
| <b>COMPATIBLE IFTTT</b>                                                      | Non                         |
| <b>CONVIENT POUR SYSTÈME DE CÂBLE BASSE TENSION</b>                          | Non                         |
| <b>ADAPTÉ à UN MONTAGE PAR SERRAGE</b>                                       | Oui                         |

|                                                      |                                   |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR RAIL                         | Non                               |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR PALIER/AU SOL                | Oui                               |
| ADAPTé à UN MONTAGE SUR TRAVERSE                     | Oui                               |
| APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE                     | Non                               |
| SOURCE LUMINEUSE                                     | LED                               |
| ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE                     | Non                               |
| SURFACE BROSSéE                                      | Non                               |
| VARIATION DALI-2                                     | Non                               |
| VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE              | Non                               |
| VARIATION GPRS                                       | Non                               |
| DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C                          | 50000                             |
| DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C                          | 25000                             |
| DURéE D'IMPULSION EN µS                              | 0                                 |
| DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C                          | 33750                             |
| SOUTIEN BEG                                          | pertinent en Allemagne uniquement |
| ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE | D                                 |
| RéPARTITION LUMINEUSE                                | Asymétrique                       |
| ÉMISSION DE LUMIèRE                                  | Direct                            |
| TEMPérATURE DE COULEUR RéGLABLE                      | Non                               |
| RéGLAGE DES LUMENS                                   | Non                               |
| ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE                       | Non                               |
| RéGLABILITé                                          | Orientable                        |
| TRAITEMENT DE LA SURFACE                             | Revêtu par poudre                 |
| ANGLE DE FAISCEAU                                    | Faisceau très extensif >80°       |
| TYPE DE CONNEXION                                    | Autre                             |