

ARTICLE NO. 5124-1

Passerelle CASAMBI pour jusqu'à 2 réseaux



page de l'article

- Hardware Gateway pour commander confortablement jusqu'à 2 réseaux Casambi
- Programmation de la fonctionnalité Gateway et Sites dans l'application Casambi
- Accès à distance via Ethernet ou WIFI
- Le gateway peut être utilisé pour le diagnostic à distance, la surveillance du réseau ou la commande à distance.
- Portée max. 30m en champ libre
- Câble HDMI et adaptateur secteur inclus dans la livraison
- Souris USB pour une mise en service facile
- Antenne LTE externe

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	ohne 5.Ghz
POIDS EN KG	0.52

Dimensions

Longueur: 108mm
Largeur: 104mm
Hauteur: 28mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
TYPE DE TENSION	AC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-240 V AC
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-240 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	ECC001099
MODÈLE	Interfaces multiples
SYSTÈME DE BUS RADIO	Non
SYSTÈME BUS KNX	Non
SYSTÈME BUS KNX-RF (RADIO)	Non
SYSTÈME BUS LON	Non
SYSTÈME BUS POWERNET	Non
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement
MODE DE POSE	Autre