

ARTIKEL NR. 5124-1

CASAMBI Gateway für bis zu 2 Netzwerke



zur Artikelseite

- Hardware Gateway zum komfortablen Bedienen von bis zu 2 Casambi Netzwerken
- Programmierung der Gateway- und Sites-Funktionalität in der Casambi-App
- Fernzugriff über Ethernet oder WIFI
- Das Gateway kann zur Ferndiagnose, Netzwerküberwachung oder Fernsteuerung genutzt werden
- Reichweite max. 30m im Freifeld
- HDMI Kabel und Netzteil im Lieferumfang enthalten
- USB Maus für einfache Inbetriebnahme
- Externe LTE Antenne

NACHFOLGEARTIKEL	-	SCHUTZART (IP)	IP20
VORGÄNGERARTIKEL	ohne 5.Ghz	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
		SPANNUNGSART	AC
GEWICHT IN KG	0.52	EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-240 V AC
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	100-240 V AC
		ETIM GRUPPEN-ID	ECC001099
ABMESSUNGEN		AUSFÜHRUNG	Mehrfach-Schnittstellen
Länge: 108mm		BUSSYSTEM FUNKBUS	Nein
Breite: 104mm		BUSSYSTEM KNX	Nein
Höhe: 28mm		BUSSYSTEM KNX-RF (FUNK)	Nein
		BUSSYSTEM LON	Nein
		BUSSYSTEM POWERNET	Nein
		BEG FÖRDERUNG	Nein
		MONTAGEART	Sonstige