

ARTICLE NO. 4923-0FW110-B-Ware

DOTLUX Luminaire LED DISC 90W COLORselect B-Ware



page de l'article

- Utilisation flexible selon les besoins : disponible en tant que luminaire pour plafond, mur, montage en surface ou suspension en 3 tailles
- Réglable individuellement pour une variété d'utilisations grâce à la technologie COLORselect et à l'unité d'alimentation DALI 2 à gradation.
- Perception naturelle des couleurs grâce à un IRC très élevé >92
- Boîtier moderne en aluminium thermolaqué (blanc - similaire à RAL9003) avec boîtier de luminaire étagé de 55 mm de haut
- Installation simple et rapide via la plateforme EASYbase
- Agréable sensation d'espace grâce à la lumière indirecte (allumable).
- Conception de produits durables grâce à des composants interchangeables

ARTICLE DE SUCCESSION	4923-199110
POIDS EN KG	9.786
CONSUMMATION EN WATTS	90
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	9450
LUMEN PAR WATT	105

Dimensions

Hauteur: 91mm
Diamètre: 872mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	110°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	multicolore
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5500
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK05
LUMEN PAR WATT	105
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
SANS ÉBLOUISSEMENT	UGR 21
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	176-240 V AC/DC
GARANTIE EN ANNÉES	0
SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
IMPROVED ATMOSPHERE TECHNOLOGY	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	176-240 V AC/DC
ASSORTIMENT	Highline
SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000
ETIM GRUPPEN-ID	EC002892

VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCs (IK)	IK05
VARIATION DALI-2	Oui
DURÉE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0