DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 600174

DOTLUX LED-Regalleuchte RETAILO Set 4x600mm 6W 24V 4000K inkl.Netzteil Plug&Play



zur Artikelseite



- Professionelle Beleuchtung für Metallregale
- Bei der Montage an einem Holzregal ist der Art. 3550 zu verwenden
- Blendfreie Polycarbonat-Abdeckung mit 120° Abstrahlwinkel
- Werkzeugloser Austausch des LED-Moduls auch durch eine Nicht-Fachkraft möglich dank DC-Systemstecker
- Hochwertiges Netzteil 100.000 Stunden im Magnetstromband Set Art.Nr. 6068 beigepackt
- 2 Magneten im Lieferumfang enthalten

Das Komplettset besteht aus:

- 4 gleiche Leuchtmodule
- 1 Magnetstromband 1,5 m
- 4 Leuchtenanschlusskabel
- 1 vormontiertes Einspeisekabel
- 2 vormontierte Endkappen
- 1 Netzteil 60W inkl. Netzkabel 2,5 m

NACHFOLGEARTIKEL	-
GEWICHT IN KG	0.64
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	6
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	550
LUMEN PRO WATT	92

ABMESSUNGEN

Länge: 600mm
Breite: 20mm
Höhe: 17mm

ABSTRAHLWINKEL	120
SCHUTZART (IP)	IP20
NUTZLEBENSDAUER	ca. 200.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
POWER-FACTOR	0,9
LUMEN PRO WATT	92
SCHUTZKLASSE	-
SPANNUNGSART	DC
SCHALTZYKLEN	> 200.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	24V
GARANTIE IN JAHREN	5
L80/B10	200000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	24V
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	F

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	200000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C	0
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG1
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FüR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERäT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FüR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FüR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FüR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FüR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FüR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FüR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	400000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	100000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
BEG FöRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	266
FORM	Rechteckig
FARBE	Weiß