

ARTICLE NO. 3642-040120-B-Ware

Projecteur LED pour halls DOTLUX LIGHTSHOWERevo 110W 4000K dimmable DALI Made in Germany B-Ware



page de l'article

- + Le courant nominal des LED ne représente que 38 % de l'alimentation max., ce qui donne une efficacité extrêmement élevée et une durée de vie supérieure à la moyenne >100.000 h
- + La valve d'équilibrage de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire
- + Limitation de l'éblouissement UGR typique <25
- + 3-Step MacAdam binning garantit une température de couleur constante
- + Platine à noyau en aluminium pour une gestion parfaite de la chaleur
- + Bloc d'alimentation industriel Meanwell® de haute qualité avec protection contre les surtensions de 6 KV
- + DALI gradable
- + Design de produit intelligent et facile à entretenir
- + Convient pour une batterie centrale
- + Efficacité maximale grâce au verre ESG de 4 mm "Ultra Clear

POIDS EN KG	5.275
CONSOMMATION EN WATTS	110
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	17950

Dimensions

Hauteur: 120mm
Diamètre: 380mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 60°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 85
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,98
COURANT D'APPEL EN A	0
CLASSE DE PROTECTION	I
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 160.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-305 V AC / 142-431 V DC
GARANTIE EN ANNÉES	0
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-305 V AC / 142-431 V DC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
VARIATION DALI	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0