

ARTICLE NO. 3643-050120F-B-Ware

DOTLUX luminaire pour grande hauteur à LED LIGHTSHOWERevo-satin 135W 5000K couverture dépolie dimmable DALI Made in Germany



page de l'article

-Le courant nominal des LED ne représente que 38 % de l'alimentation maximale, ce qui se traduit par une efficacité extrêmement élevée et une durée de vie supérieure à la moyenne >100.000 heures

-La valve d'équilibrage de pression prolonge la durée de vie des joints et empêche la formation de condensation dans le luminaire

- Limitation de l'éblouissement UGR typique <25
- 3-Step MacAdam binning garantit une température de couleur constante
- Platine à noyau en aluminium pour une gestion parfaite de la chaleur
- Bloc d'alimentation industriel Meanwell® de haute qualité avec protection contre les surtensions de 6 KV
- dimmable DALI
- Conception intelligente du produit, facile à entretenir
- approprié pour une batterie centrale
- Éblouissement réduit grâce au verre ESG satiné de 4 mm "Ultra Clear".
- Le sigle D de ce luminaire à température de surface limitée est une condition de base pour les luminaires installés dans des lieux présentant des risques d'incendie (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24).
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	5.726	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP67
CONSOMMATION EN WATTS	135	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	22000	DURÉE DE VIE UTILE	environ 80.000 h à 60°C
LUMEN PAR WATT	163	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	5000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 85
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,99
		COURANT D'APPEL EN A	0
		IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK08
		LUMEN PAR WATT	163
		CLASSE DE PROTECTION	I
		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 160.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	100-305 V AC / 142-431 V DC
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	100-305 V AC / 142-431 V DC
		ASSORTIMENT	Highline

Dimensions

Longueur: 380mm
Largeur: 380mm
Hauteur: 120mm
Diamètre: 380mm

CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ADAPTÉ À UN MONTAGE AU PLAFOND	Oui
VARIATION DALI	Oui
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOC5 (IK)	IK08
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE ÉCHANGEABLE	Non
ALIMENTATION DE SECOURS INTÉGRÉE	Non
VARIATION DALI-2	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non