ARTIKEL NR. 5186-140120

DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX24V 500x15mm 7,5W 4000K

zur Artikelseite



- Universelles LED-Modul (24V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24V DC versorgt werden.
- Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
- Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
- Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
- Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
- In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchtenmodule je 10W betrieben werden
- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
- Zusätzlich stehen pro 50cm Modul 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
- Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm^2)
- Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss
- ESD Berührungsschutz bis 8kV für das komplette Modul

NUR ALS VERPACKUNGSEINHEIT (12 Stück) VERFÜGBAR!

NACHFOLGEARTIKEL	-
VORGäNGERARTIKEL	5186-040120
GEWICHT IN KG	0.4
LEISTUNGSAUFNAHME IN WATT	7,5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	1420
LUMEN PRO WATT	189

ABMESSUNGEN

Länge: 500mm
Breite: 15mm
Höhe: 15mm

ABSTRAHLWINKEL	120°
SCHUTZART (IP)	IP20
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	1
TRENNBAR NACH MM	100
TC TEMPERATUR IN °C	85
LUMEN PRO WATT	189
SPANNUNGSART	DC
SCHALTZYKLEN	> 100.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	22-29V / DC
GARANTIE IN JAHREN	3
L80/B10	50000
DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	22-29V / DC
SORTIMENT	Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	B
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM3
ANSCHLUSSART_	Steckklemme

PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTüTZUNG VERFüGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FüR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERäT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FüR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FüR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FüR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FüR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FüR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FüR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	33750
BEG FöRDERUNG	Ja
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	325
FORM	Sonstige
FARBE	Weiß