

ARTIKEL NR. 5186-130120

**DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX24V 500x15mm 7,5W 3000K VPE= 12 Stück**



zur Artikelseite

- Universelles LED-Modul (24V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
  - Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24V DC versorgt werden.
  - Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
  - Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
  - Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
  - Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
  - In Reihenschaltung können bis zu 6 Leuchtenmodule je 10W betrieben werden
- 
- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
  - Zusätzlich stehen pro 50cm Modul 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
  - Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm<sup>2</sup>)
  - Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss
  - ESD Berührungsschutz bis 8kV für das komplette Modul
  - Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar
  - In 1 VPE sind 12 Stück enthalten

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	120°
<b>VORGÄNGERARTIKEL</b>	5186-030120	<b>SCHUTZART (IP)</b>	IP20
<b>GEWICHT IN KG</b>	0.4	<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	7,5	<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	1390	<b>POWER-FACTOR</b>	1
<b>LUMEN PRO WATT</b>	185	<b>TRENNBAR NACH MM</b>	100
		<b>TC TEMPERATUR IN °C</b>	85
		<b>LUMEN PRO WATT</b>	185
		<b>SPANNUNGSART</b>	DC
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 60.000
<b>Länge:</b> 500mm		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	22-29V DC
<b>Breite:</b> 15mm		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	3
<b>Höhe:</b> 15mm		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT</b>	Ja
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE</b>	22-29V DC
		<b>SORTIMENT</b>	Proline
		<b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015</b>	B
		<b>LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C</b>	50000
		<b>LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
		<b>ETIM GRUPPEN-ID</b>	EC000996
		<b>FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)</b>	SDCM3

<b>ANSCHLUSSART_</b>	Steckklemme
<b>PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471</b>	RG0
<b>KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT</b>	Nein
<b>KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA</b>	Nein
<b>IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR</b>	Nein
<b>FLEXIBEL</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN</b>	Nein
<b>EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG</b>	Ja
<b>GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG</b>	Nein
<b>GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSSZEICHEN</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>LICHTFARBE NACH EN 12464-1</b>	warmweiß <3300 K
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Ja
<b>LED-BETRIEBSSTROM IN MA</b>	325
<b>FORM</b>	Sonstige
<b>FARBE</b>	Weiß