

ARTIKEL NR. 5187-130120

DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIX24V 500x20mm 15,5W 3000K VPE=12 Stück



zur Artikelseite

- Universelles LED-Modul (24V Konstantspannung) für den einfachen und schnellen Wechsel von nahezu allen Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
 - Einfache Verdrahtung bei voller Flexibilität durch integrierte Konstantstromtreiber. Das Modul muss nur mit 24V DC versorgt werden.
 - Sicherer Halt des Moduls durch 2 vorinstallierte Neodym-Magnete
 - Durchverdrahtete Federdruckanschlussklemmen an beiden Enden
 - Dimmbar über unsere 24V PWM Netzteile z.B auch DALI
 - Set bestehend aus 12 LED-Modulen inkl. 20 passenden Steckverbindern
 - In Reihenschaltung können bis zu 4 Leuchtenmodule je 20W betrieben werden
-
- Individuell ablängbar alle 10cm (je 2 Montagelöcher und zusätzliche Lötflächen pro 10cm)
 - Zusätzlich stehen pro 50cm Modul 10 Montagelöcher für alternative Befestigung zur Verfügung
 - Für Einzeladerverdrahtung verwendbare Leitung (starre Leiter 0,5-0,75mm²)
 - Inkl. Lösewerkzeug zum Lösen eines bereits eingesteckten Kabels am Steckklemmanschluss
 - ESD Berührungsschutz bis 8kV für das komplette Modul
 - Kann nur in Verpackungseinheiten bestellt werden, einzeln nicht lieferbar
 - In 1 VPE sind 12 Stück enthalten

NACHFOLGEARTIKEL -
VORGÄNGERARTIKEL 5187-030120

GEWICHT IN KG 0.5
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT 15.5
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN 2800
LUMEN PRO WATT 181

ABMESSUNGEN

Länge: 500mm
Breite: 20mm
Höhe: 15mm

ABSTRAHLWINKEL 120°
SCHUTZART (IP) IP20
FARBTEMPERATUR IN KELVIN 3000
FARBWIEDERGABEINDEX Ra > 82
POWER-FACTOR 1
TRENNBAR NACH MM 100
TC TEMPERATUR IN °C 85
LUMEN PRO WATT 181
SPANNUNGSART DC
SCHALTZYKLEN > 60.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH 22-29 V / DC
GARANTIE IN JAHREN 3
L80/B10 50000
DIMMEN OHNE DIMMER Nein
ENABLED LIZENSIIERTES PRODUKT Ja
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE 22-29 V / DC
SORTIMENT Proline
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 B
LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C 50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C 100000
ETIM GRUPPEN-ID EC000996
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) SDCM3

ANSCHLUSSART_	Steckklemme
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSSAMPELN	Nein
EXTERNES BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Ja
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	0
BEG FÖRDERUNG	Ja
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	600
FORM	Sonstige
FARBE	Weiß