

ARTIKEL NR. 6212-030170

DOTLUX LED Wechselmodul QUICK-FIXtwilight 3W 3000K Tageslichtsensor



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber und Tageslichtsensor zum einfachen und schnellen Wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- Extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 125lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 400mm

Verschiedene Betriebsmodi des Twilight Moduls:

1. Dauer "EIN" ohne Tageslichtsensor

2. Tageslichtsensor aktiviert:

Schaltswelle Licht EIN ca. 20 LUX

Schaltswelle Licht AUS ca. 40 LUX

ENERGY
DOTLUX
6212-030170

A
B
C
D
E
F
G

3 kWh/1000h

2019/2015

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	170
GEWICHT IN KG	0.1	SCHUTZART (IP)	IP40
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	3	EINGANGSSPANNUNG	186 - 240 AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	375	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	125	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000
ABMESSUNGEN		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
Höhe: 35mm		POWER-FACTOR	0,5
Durchmesser: 120mm		LUMEN PRO WATT	125
		SCHUTZKLASSE	II
		SPANNUNGSART	AC
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	186-240 V AC/DC
		GARANTIE IN JAHREN	3
		L80/B10	50000
		DIMMEN OHNE DIMMER	Nein
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	186-240 V AC/DC
		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	E
		MONTAGEORT	Innenbereich + Außenbereich
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
		LEBENSDAUER L80/B20 BEI 25°C	0
		ETIM GRUPPEN-ID	EC000996
		OHNE DIMMFUNKTION	Ja

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM5
ANSCHLUSSART_	Kabel
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
FLEXIBEL	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSAMPELN	Nein
EXTERNER BETRIEBSGERÄT ERFORDERLICH	Nein
GEEIGNET FÜR KONSTANTSPANNUNG	Nein
GEEIGNET FÜR ALLGEMEINBELEUCHTUNG	Ja
GEEIGNET FÜR KONSTANTSTROM	Nein
GEEIGNET FÜR SCHIENENVERKEHR	Nein
GEEIGNET FÜR VERKEHRSHINWEISTAFEL-SIGNALIERUNG	Nein
GEEIGNET FÜR WECHSELVERKEHRSZEICHEN	Nein
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	100000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	25000
LICHTFARBE NACH EN 12464-1	warmweiß <3300 K
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	34000
BEG FÖRDERUNG	Nein
LED-BETRIEBSSTROM IN MA	13
FORM	Rund
FARBE	Weiß