

ARTIKEL NR. 6230-040085

**DOTLUX LED-Hallentiefstrahler LIGHTBEAM 150W 4000K 85°**



zur Artikelseite

- Spezialanwendung Hochregallager: Die Speziallösung mit einem 30x105° Abstrahlwinkel ist besonders gut für Hochregallager geeignet, um die gesamte Lagerfläche gleichmäßig auszuleuchten
- hohe Effizienz mit bis zu 177 Lumen pro Watt (lm/W), ermöglicht einen geringeren Energieverbrauch und niedrigere Betriebskosten
- in verschiedenen Wattagen erhältlich und daher vielfältig einsetzbar
- UGR<19 bei den 85° Versionen und somit Arbeitsplatztauglich
- Smartes Zubehör: Mit dem optionalen Sensoren, die Funktionen wie Tageslichtsensor, Gruppierungsfunktion und Daylight Harvesting bieten, wird die Beleuchtung intelligent gesteuert und optimiert.

|                           |       |                                                                     |                    |
|---------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL          | -     | SCHUTZART (IP)                                                      | IP66               |
| GEWICHT IN KG             | 3.93  | LICHTFARBE                                                          | weiß               |
| LUMEN PRO WATT            | 175   | EINGANGSSPANNUNG                                                    | 186 - 240 AC/DC    |
| LEISTUNGSAufNAHME IN WATT | 150   | FARBTEMPERATUR IN KELVIN                                            | 4000               |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 26290 | POWER-FACTOR                                                        | 0,97               |
|                           |       | IK SCHUTZGRAD                                                       | IK10               |
|                           |       | LUMEN PRO WATT                                                      | 175                |
|                           |       | SCHUTZKLASSE                                                        | I                  |
|                           |       | SPANNUNGSART                                                        | AC                 |
|                           |       | GEHäUSEFARBE                                                        | weiß               |
|                           |       | L80/B10                                                             | 75000              |
|                           |       | NENNSTROM IN A                                                      | 0,75               |
|                           |       | GEEIGNET FÜR AUFBAUMONTAGE                                          | Ja                 |
|                           |       | GEEIGNET FÜR EINBAUMONTAGE                                          | Ja                 |
|                           |       | DIMMEN OHNE DIMMER                                                  | Nein               |
|                           |       | ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015 | nicht erforderlich |
|                           |       | LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C                                        | 75000              |
|                           |       | LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C                        | 150000             |
|                           |       | ETIM GRUPPEN-ID                                                     | EC001744           |
|                           |       | MIT LEUCHTMITTEL                                                    | Ja                 |
|                           |       | GEEIGNET FÜR WANDMONTAGE                                            | Ja                 |
|                           |       | GEEIGNET FÜR PENDELAUFHÄNGUNG                                       | Ja                 |
|                           |       | GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE                                          | Ja                 |
|                           |       | BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1                      | Nein               |

**ABMESSUNGEN**

Höhe: 62mm  
Länge: 350mm  
Breite: 340mm

|                                                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN                                        | 408                              |
| FASSUNG                                                                     | -                                |
| WERKSTOFF DER ABDECKUNG                                                     | Kunststoff opal                  |
| BETRIEBSGERÄT                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| MIT BETRIEBSGERÄT                                                           | Ja                               |
| DIMMUNG 0-10 V                                                              | Ja                               |
| DIMMUNG 1-10 V                                                              | Ja                               |
| DIMMUNG DALI                                                                | Nein                             |
| DIMMUNG DMX                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG DSI                                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)                                    | Nein                             |
| DIMMUNG LINESWITCH                                                          | Nein                             |
| DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH                                                | Nein                             |
| DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION                                             | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENABSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG PROGRAMMIERBAR                                                      | Nein                             |
| DIMMUNG RF                                                                  | Nein                             |
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION                                                 | Nein                             |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM                                                       | Nein                             |
| DIMMUNG ZIGBEE                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON                                                     | Nein                             |
| OHNE DIMMFUNKTION                                                           | Nein                             |
| LICHTVERTEILER                                                              | Diffusorlinse/-optik/-panel      |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)                                             | SDCM5                            |
| SCHLAGFESTIGKEIT                                                            | IK10                             |
| LEUCHTE MIT BEGRENZTER OBERFLÄCHENTEMPERATUR "D-ZEICHEN" NACH EN 60598-2-24 | Ja                               |
| MIT BEWEGUNGSMELDER                                                         | Nein                             |
| MIT LICHTSENSOR                                                             | Nein                             |
| ABDECKUNG DER LEUCHTE MIT WÄRMEDÄMMATERIAL MÖGLICH                          | Nein                             |
| GLÜHDRAHTPRÜFUNG NACH IEC 60695-2-11                                        | 750 °C - 30 s                    |
| KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG                                                | Nein                             |
| ART DER VERDRAHTUNG                                                         | Abschluss                        |
| KOMPATIBEL MIT CASAMBI                                                      | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT                                                | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT                                             | Nein                             |
| KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA                                                 | Nein                             |
| IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR                                               | Nein                             |
| REFLEKTORFARBE                                                              | -                                |
| GEEIGNET FÜR SEILSYSTEM                                                     | Ja                               |
| GEEIGNET FÜR KLEMMMONTAGE                                                   | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR STROMSCHIENENMONTAGE                                           | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR PODEST-/BODENMONTAGE                                           | Nein                             |
| GEEIGNET FÜR TRAVERSENMONTAGE                                               | Nein                             |
| AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT                                                | Nein                             |
| LEUCHTMITTEL                                                                | LED austauschbar                 |
| NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT                                               | Nein                             |
| OBERFLÄCHE GEBÜRSTET                                                        | Nein                             |
| DIMMUNG DALI-2                                                              | Nein                             |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT                                                     | Nein                             |
| DIMMUNG GPRS                                                                | Nein                             |

|                                                             |                            |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------|
| <b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>                         | 150000                     |
| <b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>                         | 37500                      |
| <b>LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C</b>                         | 5000                       |
| <b>BEG FÖRDERUNG</b>                                        | Ja                         |
| <b>ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHTE</b> | C                          |
| <b>LICHTAUSTRITT</b>                                        | Direkt                     |
| <b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>                           | Nein                       |
| <b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>                               | Nein                       |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>                      | Nein                       |
| <b>LICHTVERTEILUNG</b>                                      | Symmetrisch                |
| <b>OBERFLÄCHENSCHUTZ</b>                                    | Pulverbeschichtet          |
| <b>ANSCHLUSSART_</b>                                        | Crimpen                    |
| <b>VERSTELLBARKEIT</b>                                      | Nicht verstellbar          |
| <b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL</b>                                  | Extrem breitstrahlend >80° |
| <b>SCHUTZART (NEMA)</b>                                     | Sonstige                   |