

ARTIKEL NR. 4774-040050-B-Ware

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEnarrow IP66/IP69 1455mm 54W 4000K IK06 1x3-polig



zur Artikelseite

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus ChemRST Material
- nur für den Innen und überdachten Außenbereich geeignet
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK06
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66/ IP69
- D-zertifiziert
- DLG-zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)
- Montageklammern ermöglichen Decken- und/oder Wandmontage
- Dank engstrahlender Optik für Montagehöhen ab 6 m geeignet
- Alle HIGHFORCE Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Zubehör finden Sie hier im Shop.

GEWICHT IN KG	1.7
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	54
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	6960
LUMEN PRO WATT	129

ABMESSUNGEN

Länge: 1455mm
Breite: 90mm
Höhe: 99mm

ABSTRAHLWINKEL	50°
SCHUTZART (IP)	sonstige IP66 / IP69
EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,95
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK06
LUMEN PRO WATT	129
SCHUTZKLASSE	I
GEHäUSEFARBE	grau
FOOD-READY	Ja
GARANTIE IN JAHREN	0
SORTIMENT	Highline
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERäteINTEGRiert)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein

DIMMUNG	Nein
NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK06
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0