

ARTICLE NO. 4778-040120-B-Ware

DOTLUX Luminaire LED anti-humidité HIGHFORCEabs IP66/IP69 1455mm 54W 4000K IK06 1x5-pole DALI



page de l'article

- Diffuseur et boîtier stables aux UV
- Diffuseur spécial résistant aux produits chimiques, fabriqué en matériau ChemRST.
- Convient à un usage agricole
- Boîtier en polycarbonate résistant aux chocs.
- IK06 résistance à l'impact
- Convient à la batterie centrale
- IP66 / IP69
- Décertifié
- Certifié DLG
- La distance entre les deux supports de montage est réglable (700-980 mm).
- Tous les luminaires HIGHFORCE sont livrés sans fiche de raccordement. Vous trouverez les accessoires ici dans la Boutique.

ARTICLE DE SUCCESSION	4778-140120
POIDS EN KG	1.7
CONSOMMATION EN WATTS	54
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	7170
LUMEN PAR WATT	133

Dimensions

Longueur: 1455mm
Largeur: 90mm
Hauteur: 99mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	autre IP66 / IP69
TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK06
LUMEN PAR WATT	133
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOÎTIER	gris
FOOD-READY	Oui
GARANTIE EN ANNÉES	0
ASSORTIMENT	Highline
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK06
VARIATION DALI-2	Oui
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0