

ARTIKEL NR. 4778-040120-B-Ware

DOTLUX LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEabs IP66/IP69 1455mm 54W 4000K IK06 1x5-polig DALI



zur Artikelseite

- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Chemikalienresistenter Spezialdiffusor aus ChemRST Material
- nur für den Innen und überdachten Außenbereich geeignet
- Für landwirtschaftliche Betriebe geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK06
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66 / IP69
- DLG Zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)
- Montageklammern ermöglichen Decken- und/oder Wandmontage
- Alle HIGHFORCE Leuchten werden ohne Anschlussstecker geliefert. Zubehör finden Sie hier im Shop.

- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdeten Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Diese LED-Leuchte ist für den Einsatz in Lebensmittelverarbeitenden Betrieben geeignet. Dadurch kann sie auch in Bereichen, welche nach dem International Featured Standard (IFS) oder British Retail Consortium (BRC) zertifiziert sind eingesetzt werden.
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	4778-140120	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	1.7	SCHUTZART (IP)	sonstige IP66 / IP69
LEISTUNGSAufNAHME IN WATT	54	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	7170	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	133	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,95
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		IK SCHUTZGRAD	IK06
		LUMEN PRO WATT	133
		SCHUTZKLASSE	I
		GEHäUSEFARBE	grau
		FOOD-READY	Ja
		GARANTIE IN JAHREN	0
		SORTIMENT	Highline
		FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
		SCHLAGFESTIGKEIT	IK06

ABMESSUNGEN

Länge: 1455mm
Breite: 90mm
Höhe: 99mm

DIMMUNG DALI-2
PULSDAUER IN µS

Ja
0