

ARTICLE NO. 2813-040160-NOT-B-Ware

**DOTLUX Système de rangée continue de LED LINEAclick 50W 4000K wide beam dimmable DALI
Made in Germany incl. kit d'alimentation de secours accu**



page de l'article

- Utilisation continue de votre système de goulotte existant
- Montage sans intervention mécanique dans le système de goulotte avec des
 - supports magnétiques en
- néodyme résistant à la chaleur
 - câble de sécurité
 - inclus
- Système de
 - câblage
- intégré et autonome avec connecteurs rapides
- Transmission optimisée de la lumière grâce à la lentille LINEAclick brevetée de DOTLUX®
- Distribution de la lumière sans ombre grâce au design innovant de la lentille
- Refroidissement parfait du module LED grâce à un panneau central en aluminium
- LED certifiées LM80 avec une alimentation de
- 40%
- Convient pour une batterie centrale (uniquement pour les articles DALI n° 2814-350045 et 2813-450160)

POIDS EN KG	2.2	ANGLE DE RAYONNEMENT	160°
CONSUMMATION EN WATTS	50	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSUMMATION (KWH/1000H)	50	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	8350	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
LUMEN PAR WATT	167	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		BLOC D'ALIMENTATION	Interne
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,97
Dimensions		LUMEN PAR WATT	167
Longueur: 1530mm		CLASSE DE PROTECTION	I
Largeur: 73mm		TYPE DE TENSION	AC
Hauteur: 61mm		CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	Polycarbonate PC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	220-240 V AC
		GARANTIE EN ANNÉES	0
		MATÉRIAU DU BOÎTIER	Aluminium
		L/B VALEUR	L80/B10
		CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS	-

PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	220-240 V AC
VARIATION DALI	Oui
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
ASPECT DE LA COUVERTURE	givré