

ARTIKEL NR. 2813-040160-NOT-B-Ware

DOTLUX LED-Lichtbandsystem LINEAclick 50W 4000K breitstrahlend dimmbar DALI Made in Germany inkl. Notstromakkukit B-Ware



zur Artikelseite

- Weiterverwendung Ihres vorhandenen Tragschienensystems
- Montage ohne mechanischen Eingriff in das Tragschienensystem mit hitzebeständigen Neodym
 - Magnethalterungen inkl. Fangseil
- Eigenständiges, integriertes Kabelsystem mit Schnellsteckern
- Optimierter Transmissionsgrad der patentierten LINEAclick-Linse von DOTLUX®
- Schattenfreie Lichtverteilung durch innovatives Linsendesign
- Perfekte Kühlung des LED-Moduls dank Alu-Kernplatine
- LM80 zertifizierte LEDs mit 40% Bestromung
- Geeignet für Zentralbatterie (nur DALI Artikel-Nr 2814-350045 und 2813-450160)

GEWICHT IN KG	2.2	ABSTRAHLWINKEL	160°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	50	SCHUTZART (IP)	IP20
VERBRAUCH (KWH/1000H)	50	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	8350	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LUMEN PRO WATT	167	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	4000
		NETZTEIL	Intern
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
		POWER-FACTOR	0,97
		LUMEN PRO WATT	167
		SCHUTZKLASSE	I
		SPANNUNGSART	AC
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
		GARANTIE IN JAHREN	0
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
		L/B WERT	L80/B10
		NOTSTROMTAUGLICH	-
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 V AC
		DIMMUNG DALI	Ja
		GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
		OPTIK DER ABDECKUNG	gefrostet

ABMESSUNGEN

Länge: 1530mm
Breite: 73mm
Höhe: 61mm