DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 4923-199110-B-Ware

DOTLUX LED-Leuchte DISC 90W COLORselect

page de l'article

- Utilisation flexible selon les besoins : disponible en tant que luminaire pour plafond, mur, montage en surface ou suspension en 3 tailles
- Réglable individuellement pour une variété d'utilisations grâce à la technologie COLORselect et à l'unité d'alimentation DALI 2 à gradation.
- Perception naturelle des couleurs grâce à un IRC très élevé >92
- Boîtier moderne en aluminium thermolaqué (blanc - similaire à RAL9003) avec boîtier de luminaire étagé de 55 mm de haut
- Installation simple et rapide via la plateforme EASYbase
- Agréable sensation d'espace grâce à la lumière indirecte (allumable).
- Conception de produits durables grâce à des composants interchangeables

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRéDéCESSEUR	4923-0FW110
POIDS EN KG	9.768
CONSOMMATION EN WATTS	90
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	9450
LUMEN PAR WATT	105

Dimensions

Hauteur: 91mm
Diamètre: 872mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	110°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
LUMINOUS COLOR	multicolore
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5500
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,95
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	IK05
LUMEN PAR WATT	105
CLASSE DE PROTECTION	I
COULEUR DU BOîTIER	blanc
SANS éBLOUISSEMENT	UGR 21
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	176-240 V AC/DC
GARANTIE EN ANNéES	0
L80/B10	25000
SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
IMPROVED ATMOSPHERE TECHNOLOGY	Oui
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	176-240 V AC/DC
ASSORTIMENT	Highline
DURéE DE VIE L80/B10 à 25°C	25000

SOURCE LUMINEUSE LED-LIFETIME L70/B50 à 25°C	50000
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK05
VARIATION DALI-2	Oui
DURéE DE VIE L70/B50 à 25°C	50000
DURéE DE VIE L90/B10 à 25°C	12500
DURéE D'IMPULSION EN µS	0
DURéE DE VIE L90/B50 à 25°C	16667