

ARTIKEL NR. 4923-199110-B-Ware

DOTLUX LED-Leuchte DISC 90W COLORselect B-WARE



zur Artikelseite

- Flexibel je nach Belieben einsetzbar: Als Decken-, Wand-, Aufbau-, oder Pendelleuchte in 3 Größen erhältlich
- Für vielfältige Einsatzzwecke individuell einstellbar dank COLORselect Technologie und dimmbares DALI 2 Netzteil
- Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes >92
- Modernes pulverbeschichtetes Aluminiumgehäuse (weiß- ähnlich RAL9003) mit abgesetztem Leuchtengehäuse 55mm hoch
- Einfache und schnelle Montage über EASYbase Plattform
- Angenehmes Raumgefühl durch indirekten Lichtanteil (zuschaltbar)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	110°
VORGÄNGERARTIKEL	4923-0FW110	SCHUTZART (IP)	IP20
		LICHTFARBE	mehrfarbig
GEWICHT IN KG	9.768	EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	90	NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	9450	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5500
LUMEN PRO WATT	105	FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
		POWER-FACTOR	0,95
		EINSCHALTSTROM IN A	0
ABMESSUNGEN		IK SCHUTZGRAD	IK05
Höhe: 91mm		LUMEN PRO WATT	105
Durchmesser: 872mm		SCHUTZKLASSE	I
		GEHÄUSEFARBE	weiß
		BLENDFREIHEIT	UGR 21
		SCHALTZYKLEN	> 100.000
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	176-240 V AC/DC
		GARANTIE IN JAHREN	0
		L80/B10	25000
		ÄHNLICH RAL-FARBE	9003
		IMPROVED ATMOSPHERE TECHNOLOGY	Ja
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	176-240 V AC/DC
		SORTIMENT	Highline
		LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	25000
		LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	50000
		DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Ja

FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK05
DIMMUNG DALI-2	Ja
LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C	50000
LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C	12500
PULSDAUER IN μS	0
LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C	16667