ARTICLE NO. 4994-0FW140-B-Ware

DOTLUX luminaire miroir TRENDOsensor 11W 3000/4000/5700K COLORselect



page de l'article

- Design moderne et élégant avec capteur intégré et fonction marche/arrêt facile à utiliser
- Surface d'éclairage maximale sans vissage visible
- Plate-forme EASYbase permettant un montage simple et rapide
- montage possible sur des trous de forage existants grâce à la surface libre sur la plaque de base
- 2 entrées de câbles préinstallées (si nécessaire, des entrées individuelles peuvent être percées dans la base en aluminium)
- Réglez simplement vous-même la couleur de lumière souhaitée, un numéro d'article - trois couleurs de lumière grâce à COLORselect
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables

- Capteur avec fonction on/off et détection de la lumière du jour
- Les valeurs suivantes sont réglables par paliers :

  - Plage de portée (jusqu'à 6m)
  - Capteur de lumière du jour
  - Durée d'éclairage

ARTICLE DE SUCCESSION	4994-199140
POIDS EN KG	0.71
CONSOMMATION EN WATTS	11
CONSOMMATION (KWH/1000H)	11
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 1200

Dimensions

Longueur: 600mm
Largeur: 85mm
Hauteur: 57mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	140°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP44
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
DURéE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPéRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,7
COURANT D'APPEL EN A	0
IK DEGRé DE PROTECTION	IK08
PARTICULARITé	Sans scintillement
CLASSE DE PROTECTION	I
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
MATéRIAU DE LA COUVERTURE	Polycarbonate PC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	220-240 V AC
GARANTIE EN ANNéES	0
MATéRIAU DU BOîTIER	Polycarbonate
L/B VALEUR	L70/B50
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	220-240 V AC
ASSORTIMENT	Proline
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non

VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITé DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK08
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	0