


ARTIKEL NR. 4994-0FW140-B-Ware

DOTLUX Spiegelleuchte TREND0sensor 11W 3000/4000/5700K COLORselect B-Ware



zur Artikelseite

- Modernes, stilvolles Design mit integriertem Sensor mit bedienfreundlicher On/Off-Funktion
 - Maximale Leuchtfläche ohne sichtbare Verschraubungen
 - EASYbase-Plattform ermöglicht einfache und schnelle Montage
 - Montage auf vorhandenen Bohrlöchern möglich durch freie Fläche auf der Grundplatte
 - 2 Kabeleinlässe vorinstalliert (bei Bedarf können individuelle Einlässe in die Aluminiumbasis gebohrt werden)
 - Stellen Sie Ihre gewünschte Lichtfarbe einfach selbst ein, eine Artikelnummer - drei Lichtfarben durch COLORselect
 - Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten
-
- Sensor mit On/Off-Funktion und Tageslichterkennung
 - folgende Werte sind stufenweise einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 6m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

NACHFOLGEARTIKEL	4994-199140
GEWICHT IN KG	0.71
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	11
VERBRAUCH (KWH/1000H)	11
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	max. 1200

ABMESSUNGEN

Länge: 600mm
Breite: 85mm
Höhe: 57mm

ABSTRAHLWINKEL	140°
SCHUTZART (IP)	IP44
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 50.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	3000/4000/5700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 82
POWER-FACTOR	0,7
EINSCHALTSTROM IN A	0
IK SCHUTZGRAD	IK08
BESONDERHEIT	Flimmerfrei
SCHUTZKLASSE	I
SCHALTZYKLEN	> 100.000
MATERIAL DER ABDECKUNG	Polycarbonat PC
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	220-240 V AC
GARANTIE IN JAHREN	0
WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Polycarbonat PC
L/B WERT	L70/B50
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	220-240 V AC
SORTIMENT	Proline
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein

DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0