

PRODUCT NO. 4371-1FW120 B-Ware

DOTLUX LED Aufbauleuchte SURFACE Ø400x62 30W 3000/4000/5700K COLORselect weiß mit POWERselect B-Ware



to the product page

- Schnelle und einfache Montage mit EASYbase-Grundplatte und Twistlockverschluss
- Große Produktvielfalt ermöglicht den Einsatz in allen Projekten (z.B. Sensor, Exit, DALI ...)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbares LED-Modul und Netzteil
- Hintere und seitliche Kabeleinführung mit großem Kabelstauraum ermöglichen flexiblen Einsatz vor Ort
- Ideal für Wohnbauprojekte durch schlagfestes Polycarbonat-Gehäuse IK10
- Modernes, klares Design mit indirektem Lichtanteil
- Spritzwassergeschütztes Gehäuse für Außen-, Feuchtraum- und Innenbereiche
- Individuelle Lichtfarbe einstellbar durch COLORselect (Lichtfarbe: 3.000 K / 4.000 K / 5.700 K)
- Einstellbare Lichtleistung durch Powerselect (14/18/25/30W)
- Für Zentralbatterie geeignet
- Die große Leuchtfläche aus Polycarbonat erzeugt eine gleichmäßige und zugleich deckenaufhellende Lichtverteilung
- Flexible Kabeleinführung rückseitig und seitlich möglich

SUCCESSION ARTICLE	-	BEAM ANGLE	120°
WEIGHT IN KG	1.53	PROTECTION CLASS (IP)	IP54
POWER CONSUMPTION IN WATTS	14W / 18W / 25W / 30W	LIGHT COLOR	multicoloured
NET LUMINOUS FLUX IN LUMENS	1370-3150	INPUT VOLTAGE	176 - 240 V AC/DC
LUMEN PER WATT	max. 105	SERVICE LIFE	approx. 50.000 h at 25°C
		COLOR TEMPERATURE IN KELVIN	3000/4000/5700
		COLOR-RENDERING-INDEX	CRI > 82
		IK PROTECTION	IK10
		LUMEN PER WATT	max. 105
		PROTECTION CLASS	II
Dimensions		VOLTAGE TYPE	AC
height: 62mm		HOUSING COLOUR	white
diameter: 400mm		WARRANTY IN YEARS	0
		ASSORTMENT	Proline
		ENERGY EFFICIENCY CLASS ACCORDING TO EU REGULATION 2019/2015	not required
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		DIMMING 0-10 V	No
		DIMMING 1-10 V	No
		DIMMING DALI	No
		DIMMING DMX	No
		DIMMING DSI	No
		DIMMING POTENTIOMETER (INTEGRATED)	No
		DIMMING LINESWITCH	No

DIMMING MANUFACTURER'S PROPRIETARY SYSTEM	No
DIMMING MAINS VOLTAGE MODULATION	No
DIMMING PHASE CUT-OFF	No
DIMMING PROGRAMMABLE	No
DIMMING RF	No
DIMMING SINE WAVE REDUCTION	No
DIMMING TOUCH AND DIM	No
DIMMING ZIGBEE	No
DIMMING WITH PUSH-BUTTON	No
DIMMING DEPENDING ON CONTROL GEAR	No
NO DIM FUNCTION	Yes
COLOUR CONSISTENCY (MCADAM ELLIPSE)	SDCM6
IMPACT STRENGTH	IK10
DIMMING DALI-2	No
DIMMING PHASE CUT-ON	No
DIMMING GPRS	No
BEG FUNDING	Only relevant in Germany