


ARTICLE NO. 5103-1

Bloc d'alimentation LED CV 24V DC 0-15W 0-0,62A non dimmable IP20



page de l'article

- Le bloc d'alimentation n'est pas graduable
- Avec la technologie à tension constante (CV), il convient aux luminaires à tension constante

ARTICLE DE SUCCESSION	-	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
POIDS EN KG	0.06	TENSION D'ENTRÉE	100 - 240 V AC
CONSOMMATION EN WATTS	0-15	COURANT DE SORTIE EN A	0,62
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		COURANT D'APPEL EN A	0
		TC TEMPÉRATURE EN °C	75
		CLASSE DE PROTECTION	II
		PROTECTION CONTRE LA SURTENSION	1000 V
		TENSION DE SORTIE	24 DC
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	90-264 V AC
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	90-264 V AC
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
		VARIATION 0-10V	Non
		VARIATION 1-10V	Non
		VARIATION DALI	Non
		VARIATION DMX	Non
		VARIATION DSI	Non
		VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
		VARIATION LINESWITCH	Non
		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
		VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non

Dimensions

Longueur: 106mm
Largeur: 33mm
Hauteur: 22mm

VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN μS	0
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement