

ARTICLE NO. 4618-299120-B-Ware

DOTLUX Luminaire à LED LUNAexit Ø490mm 33W COLORselect IP44



page de l'article

- Module de batterie individuelle intégré avec fonction d'autotest automatique
- Durée d'éclairage de 3h avec une batterie LI-ION moderne
- Répartition de la lumière sans ombre avec un cache en PMMA très stable IK07
- Puissance lumineuse constante grâce à une platine centrale en aluminium de grande surface
- Installation très simple, grâce à la borne de raccordement du luminaire pouvant être câblée en continu
- Design de produit durable et réparable

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRÉDÉCESSEUR	4618-199180
POIDS EN KG	1.48
CONSOMMATION EN WATTS	33
CONSOMMATION (KWH/1000H)	33
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	4200/4580/4470
LUMEN PAR WATT	127/139/135

Dimensions

Hauteur: 130mm
Diamètre: 490mm

ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
INDICE DE PROTECTION (IP)	IP44
LUMINOUS COLOR	multicolore
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000/4000/5700
BLOC D'ALIMENTATION	Interne
INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
IK DEGRÉ DE PROTECTION	IK07
AUTONOMIE DE LA BATTERIE	3h
LUMEN PAR WATT	127/139/135
CLASSE DE PROTECTION	II
TYPE DE TENSION	AC/DC
COULEUR DU BOÎTIER	blanc
CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS	Oui
ÉCLAIRAGE DE SECOURS INTÉGRÉ	-
MATÉRIAU DE LA COUVERTURE	PMMA
GARANTIE EN ANNÉES	0
MATÉRIAU DU BOÎTIER	Aluminium
L/B VALEUR	L80/B10
CONVIENT POUR L'ALIMENTATION DE SECOURS	-
CONVIENT POUR UN MONTAGE EN SURFACE	Oui
ASSORTIMENT	Proline
AVEC AMPOULE	Oui

MONTAGE MURAL	Oui
ADAPTé à UNE SUSPENSION	Non
ADAPTé à UN MONTAGE AU PLAFOND	Oui
MONTAGE EN LIGNE CONTINUE POSSIBLE	Non
FAIBLE éBLOUISSEMENT SELON EN 12464-1 (UGR < 19)	Oui
APPAREILLAGE FOURNI	Oui
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
INDICE DE PROTECTION CONTRE LES CHOCS (IK)	IK07
CONVIENT POUR L'éCLAIRAGE D'URGENCE	Oui
AVEC DÉTECTEUR DE MOUVEMENT	Non
AVEC GRILLES D'AéRATION	Non
RégULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Oui
GROUPE DE RISQUE PHOTOBIOLOGIQUE SELON EN 62471	RG1
TEMPérATURE DE COULEUR RéGLABLE	Niveaux
COMMANDE VIA BLUETOOTH	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
COMPATIBLE IFTTT	Non
APPAREIL DE COMMANDE éCHANGEABLE	Oui
PUISSANCE DE LAMPE ACCEPTée EN W	33
SOURCE LUMINEUSE	LED interchangeable
ALIMENTATION DE SECOURS INTéGRéE	Oui
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
ASPECT DE LA COUVERTURE	givré

SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
APPAREILLAGE	Transformateur électronique
ÉMISSION DE LUMIÈRE	Direct
RÉGLAGE DES LUMENS	Non
ANGLE DE RAYONNEMENT AJUSTABLE	Non
RÉPARTITION LUMINEUSE	Symétrique
PROTECTION DE LA SURFACE DU BOÎTIER	Revêtu par poudre
FINITION DU PARALUME	Sans
ÉLÉMENT DE DISTRIBUTION DE LUMIÈRE	Sans
ANGLE DE FAISCEAU	Faisceau très extensif >80°