DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTICLE NO. 6355-12

Bloc d'alimentation LED CV 12V/DC 20W 0-1,67A SELV IP20

page de l'article

- Bloc d'alimentation LED extra-plat
- Design sans scintillement
- La sortie est conforme à la norme SELV et protégée contre les courts-circuits , les surcharges et les surchauffes.

ARTICLE DE SUCCESSION	-
ARTICLE PRéDéCESSEUR	4249-12
POIDS EN KG	0.07
CONSOMMATION EN WATTS	20

Dimensions

Longueur: 121mm

Largeur: 45mm

Hauteur: 16mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
TENSION D'ENTRéE	220 - 240 V AC
DURéE DE VIE UTILE	environ 35.000 h à 25°C
COURANT DE SORTIE EN A	0-1,67
POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,85
COURANT D'APPEL EN A	30
TC TEMPéRATURE EN °C	85
CLASSE DE PROTECTION	II
TENSION DE SORTIE	12 DC
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE	198-264 V AC
GRADATION SANS GRADATEUR	Non
PLAGE DE TENSION D'ENTRéE LUMINAIRE	198-264 V AC
ETIM GRUPPEN-ID	EC002710
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMèTRE (INTéGRé)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTèME PROPRIéTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non

VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
PAS DE VARIATION	Oui
RéGULATION CONSTANTE DU FLUX LUMINEUX	Non
COMPATIBLE AVEC CASAMBI	Non
COMPATIBLE AVEC APPLE HOMEKIT	Non
COMPATIBLE AVEC GOOGLE ASSISTANT	Non
COMPATIBLE AVEC AMAZON ALEXA	Non
MODèLE	autres
ADAPTé à UNE TENSION CONSTANTE	Oui
CONVIENT POUR UTILISATION à L'EXTéRIEUR	Non
ADAPTé à UN COURANT CONSTANT	Non
BOîTIER	Boîtier en plastique
VARIATION PAR COUPURE DE DéBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURéE D'IMPULSION EN µS	50
SOUTIEN BEG	Pertinent en Allemagne uniquement