

ARTICLE NO. 4606-040120-B-Ware

DOTLUX Luminaire LED pour locaux humides MISTRALht High-Temp IP66 1524mm 65W 4000K-B-Ware



page de l'article

- boîtier résistant aux UV et verre de sécurité résistant aux chocs
- boîtier en aluminium
- Résistance aux chocs IK10
- Fermetures en acier inoxydable
- Convient pour une batterie centrale
- convient pour une utilisation à haute température

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	120°
POIDS EN KG	5.7	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP66
CONSOMMATION EN WATTS	65	TENSION D'ENTRÉE	176 - 240 V AC/DC
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	8100	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 65°C
LUMEN PAR WATT	125	TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	4000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 82
		POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)	0,9
		COURANT D'APPEL EN A	0
		LUMEN PAR WATT	125
Dimensions		CLASSE DE PROTECTION	I
Longueur: 1524mm		GARANTIE EN ANNéES	0
Largeur: 105mm		RÉSISTANT à L'AMMONIAC	Oui
Hauteur: 75mm		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT éNERGéTIQUE SELON LE RêGLEMENT EUROPéEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC002892
		VARIATION 0-10V	Non
		VARIATION 1-10V	Non
		VARIATION DALI	Non
		VARIATION DMX	Non
		VARIATION DSI	Non
		VARIATION PAR POTENTIOMêTRE (INTéGRé)	Non
		VARIATION LINESWITCH	Non

VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non
VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
COULEUR DU BOÎTIER	argent