


ARTICLE NO. 4872-050015-B-Ware

## DOTLUX Projecteur à LED HLFplus 800W 5000K 1-10V dimmable 15° Angle de rayonnement B-Ware



page de l'article

Le projecteur compact haute puissance HLFplus est idéal pour les terrains de sport et de football, les grands parkings, les éclairages de chantier et de grue, etc.

- Possibilités d'utilisation extrêmement flexibles grâce aux différents angles de rayonnement (10°, 15°, 30°, 45°, 60°, 100°x38°)
- Excellente répartition de la lumière avec des valeurs ULR minimales et de faibles pertes de diffusion de la lumière grâce à l'angle de rayonnement asymétrique 100°x38°.
- Fonctionnement sûr en extérieur grâce au boîtier à revêtement par poudre avec protection IP élevée (IP66) et couvercle en verre véritable
- Sécurité de fonctionnement très élevée grâce à la Multi Driver Technology intégrée : chaque projecteur dispose de plusieurs alimentations électriques indépendantes avec protection contre les surtensions 10KV intégrée et avec une durée de vie supérieure à la moyenne : L80>80.000h
- Etriers ajustables pour un montage suspendu, vertical ou mural inclus
- Disponible sur demande avec fonction de gradation (RADIO/ZIGBEE/DMX/DALI)
- Ce luminaire ne scintille pas et convient donc également aux enregistrements télévisés haute définition (HD)
- Conception durable du produit grâce à des composants facilement remplaçables
- D'autres couleurs de lumière peuvent être commandées à partir de 1 pièce
- Pas d'accessoires de montage inclus

|                                   |             |                                                                              |                         |
|-----------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <b>ARTICLE DE SUCCESSION</b>      | 4872-150015 | <b>ANGLE DE RAYONNEMENT</b>                                                  | 15°                     |
| <b>POIDS EN KG</b>                | 26.418      | <b>INDICE DE PROTECTION (IP)</b>                                             | IP66                    |
| <b>CONSOMMATION EN WATTS</b>      | 800         | <b>TENSION D'ENTRÉE</b>                                                      | 176 - 240 V AC/DC       |
| <b>FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN</b> | 96000       | <b>DURÉE DE VIE UTILE</b>                                                    | environ 80.000 h à 25°C |
| <b>LUMEN PAR WATT</b>             | 120         | <b>TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN</b>                                      | 5000                    |
|                                   |             | <b>INDICE DE RENDU DE COULEUR</b>                                            | CRI > 82                |
|                                   |             | <b>POWER FACTOR (FACTEUR DE PUISSANCE)</b>                                   | 0,92                    |
|                                   |             | <b>COURANT D'APPEL EN A</b>                                                  | 0                       |
|                                   |             | <b>LUMEN PAR WATT</b>                                                        | 120                     |
| <b>Dimensions</b>                 |             | <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE DE SECOURS</b>                                  | Oui                     |
| <b>Longueur:</b> 674mm            |             | <b>CYCLES DE FONCTIONNEMENT</b>                                              | > 100.000               |
| <b>Largeur:</b> 631mm             |             | <b>PROTECTION CONTRE LA SURTENSION</b>                                       | à 10000 V               |
| <b>Hauteur:</b> 368mm             |             | <b>ASSORTIMENT</b>                                                           | Proline                 |
|                                   |             | <b>CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015</b> | pas nécessaire          |
|                                   |             | <b>ETIM GRUPPEN-ID</b>                                                       | EC001744                |
|                                   |             | <b>VARIATION 1-10V</b>                                                       | Oui                     |
|                                   |             | <b>CONVIENT POUR L'ÉCLAIRAGE D'URGENCE</b>                                   | Oui                     |
|                                   |             | <b>DURÉE D'IMPULSION EN µS</b>                                               | 0                       |