

ARTICLE NO. 2813-350160-NOT-B-Ware

**DOTLUX Système de chemin lumineux à LED LINEAclick 50W 5000K à large distribution avec module d'éclairage de secours Made in Germany**



- Utilisation continue de votre système de rail de montage existant
- Montage sans intervention mécanique dans le système de rail de montage avec des
  - supports magnétiques en néodyme résistant à la chaleur
  - , y compris la

corde de sécurité.

- Système de
  - câblage
- autonome et intégré avec connecteurs rapides
- Transmission optimisée de la lentille LINEAclick brevetée de DOTLUX®
- Distribution de la lumière sans ombre grâce à la conception innovante de la lentille
- Refroidissement parfait du module LED grâce à la carte à noyau en aluminium
- LED certifiées
- LM80
- avec une consommation de courant de 40% Convient
- pour
- En cas de panne de courant, le kit fournit un éclairage de secours pour les luminaires à LED à courant constant, qui sont alors alimentés par la batterie interne rechargeable . Lorsque le luminaire est éteint et que l'alimentation secteur fait défaut, le fonctionnement en alimentation de secours démarre également

|                            |      |                                  |                         |
|----------------------------|------|----------------------------------|-------------------------|
| ARTICLE PRÉDÉCESSEUR       | 2813 | ANGLE DE RAYONNEMENT             | 160°                    |
|                            |      | INDICE DE PROTECTION (IP)        | IP20                    |
| POIDS EN KG                | 2.1  | TENSION D'ENTRÉE                 | 176 - 240 V AC/DC       |
| CONSUMMATION EN WATTS      | 50   | DURÉE DE VIE UTILE               | environ 50.000 h à 25°C |
| FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN | 8500 | TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN | 5000                    |
|                            |      | INDICE DE RENDU DE COULEUR       | CRI > 82                |
|                            |      | COURANT D'APPEL EN A             | 0                       |
|                            |      | CLASSE DE PROTECTION             | I                       |
|                            |      | TYPE DE TENSION                  | AC/DC                   |
|                            |      | CYCLES DE FONCTIONNEMENT         | > 100.000               |
|                            |      | GARANTIE EN ANNÉES               | 0                       |
|                            |      | VARIATION 0-10V                  | Non                     |
|                            |      | VARIATION 1-10V                  | Non                     |
|                            |      | VARIATION DALI                   | Non                     |
|                            |      | VARIATION DMX                    | Non                     |
|                            |      | VARIATION DSI                    | Non                     |

Dimensions

Longueur: 1530mm  
Largeur: 75mm  
Hauteur: 63mm

|                                             |     |
|---------------------------------------------|-----|
| VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)       | Non |
| VARIATION LINESWITCH                        | Non |
| VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR | Non |
| VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR     | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE       | Non |
| VARIATION PROGRAMMABLE                      | Non |
| VARIATION RF                                | Non |
| VARIATION SINE WAVE REDUCTION               | Non |
| VARIATION TOUCH AND DIM                     | Non |
| VARIATION ZIGBEE                            | Non |
| VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR               | Non |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE        | Non |
| PAS DE VARIATION                            | Oui |
| VARIATION DALI-2                            | Non |
| VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE     | Non |
| VARIATION GPRS                              | Non |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS                     | 0   |