

ARTIKEL NR. 3643-050120-B-Ware

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWRevo 135W 5000K dimmbar DALI Made in Germany B-Ware



zur Artikelseite

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 kV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)
- Nachhaltiges Produktdesign durch einfach austauschbare Komponenten

NACHFOLGEARTIKEL	-	ABSTRAHLWINKEL	120°
GEWICHT IN KG	5.72	SCHUTZART (IP)	IP67
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	135	EINGANGSSPANNUNG	176 - 240 V AC/DC
VERBRAUCH (KWH/1000H)	135	NUTZLEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 60°C
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	23400	FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
LUMEN PRO WATT	173	NETZTEIL	Meanwell®
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
		POWER-FACTOR	0,99
		EINSCHALTSTROM IN A	0
ABMESSUNGEN		IK SCHUTZGRAD	IK08
Höhe: 120mm		BESONDERHEIT	Flimmerfrei
Durchmesser: 380mm		LUMEN PRO WATT	173
		SCHUTZKLASSE	I
		NOTLICHTTAUGLICH	Ja
		BRANDSCHUTZ "D"	Ja
		SCHALTZYKLEN	> 160.000
		MATERIAL DER ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas
		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	100-305 V AC / 142-431 V DC
		GARANTIE IN JAHREN	0
		WERKSTOFF DES GEHÄUSES	Aluminium
		L/B WERT	L80/B10
		NOTSTROMTAUGLICH	-

STAND-BY VERLUSTE	< 0,5 W
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	100-305 V AC / 142-431 V DC
SORTIMENT	Highline
GEEIGNET FÜR DECKENMONTAGE	Ja
DIMMUNG DALI	Ja
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
SCHLAGFESTIGKEIT	IK08
GEEIGNET FÜR NOTLICHT	Ja
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
NOTSTROMVERSORGUNG INTEGRIERT	Nein
DIMMUNG DALI-2	Nein
PULSDAUER IN µS	0
OPTIK DER ABDECKUNG	klar
KABELLÄNGE	90 cm
BEG FÖRDERUNG	Ja
FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR	Nein
LICHTSTROM EINSTELLBAR	Nein
AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR	Nein