

ARTIKEL NR. 5137-0FW050-B-Ware

**DOTLUX LED-Stehleuchte STYLEbutler 80W 3000-6000K (Tunable white) tageslichtabhängige Dimmung silber**



zur Artikelseite

- Hervorragende UGR <6 Bildschirmarbeitsplatz-Beleuchtung sorgt für ermüdungsfreies Arbeiten durch flimmerfreies Licht
  - Standfester U-Stahlfuß ermöglicht eine flexible Positionierung der Leuchte
  - IA-Technologie mit hohem indirekten Lichtanteil von 75% verbessert das Raumgefühl und schafft eine homogene und schattenfreie Lichtverteilung
  - Beste Kontrastwiedergabe bei sehr guter Farbwiedergabe und konstanter Farbtemperatur durch 3-Step MacAdam Binning
  - Getrennte, stufenlose Dimmung und Schaltung von indirektem und direktem Lichtanteil über das integrierte Glas-Touchpanel
  - Frei einstellbare Lichtfarbe von 3000-6000K
- 
- Vier verschiedene Betriebsmodi über Drehschalter am Leuchtenkopf einstellbar:
    1. Anwesenheitssensor aktiv (dimmt die Leuchte nach 30 Minuten Abwesenheit auf 30% Helligkeit und deaktiviert die Leuchte nach weiteren 30 Minuten)
    2. Tageslichtsensor/Konstantlichtfunktion aktiv (speichert automatisch die eingestellte Helligkeit und passt sie dem Tageslichtniveau an)
    3. Anwesenheitssensor + Tageslichtsensor (beide Sensoren aktiv)
    4. Beide Sensoren deaktiviert

<b>NACHFOLGEARTIKEL</b>	-	<b>ABSTRAHLWINKEL</b>	50°
<b>GEWICHT IN KG</b>	10.83	<b>LICHTFARBE</b>	mehrfarbig
<b>LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT</b>	80	<b>EINGANGSSPANNUNG</b>	220 - 240 V AC
<b>LICHTSTROM NETTO IN LUMEN</b>	10400	<b>NUTZLEBENSDAUER</b>	ca. 50.000 h bei 25°C
		<b>FARBTEMPERATUR IN KELVIN</b>	3000-6000
		<b>FARBWIEDERGABEINDEX</b>	Ra > 82
		<b>POWER-FACTOR</b>	0,98
		<b>EINSCHALTSTROM IN A</b>	0
<b>ABMESSUNGEN</b>		<b>SCHUTZKLASSE</b>	I
<b>Länge:</b> 1056mm		<b>SPANNUNGSART</b>	AC
<b>Breite:</b> 225mm		<b>BLENDFREIHEIT</b>	UGR-Wert kleiner 6 - bildschirmarbeitsplatztauglich
<b>Höhe:</b> 1950mm		<b>SCHALTZYKLEN</b>	> 100.000
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH</b>	100-240 V AC
		<b>GARANTIE IN JAHREN</b>	0
		<b>L80/B10</b>	50000
		<b>ÄHNLICH RAL-FARBE</b>	9006
		<b>DIMMEN OHNE DIMMER</b>	Nein
		<b>EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE</b>	100-240 V AC
		<b>SORTIMENT</b>	Highline

LEBENSDAUER L80/B10 BEI 25°C	50000
LED-LEBENSDAUER LICHTQUELLE L70/B50 BEI 25°C	100000
MIT LEUCHTMITTEL	Ja
BILDSCHIRMARBEITSPLATZTAUGLICH NACH EN 12464-1	Ja
GEEIGNET FÜR ANZAHL DER LICHTQUELLEN	1
FASSUNG	-
WERKSTOFF DER ABDECKUNG	Kunststoff matt/satiniert
BETRIEBSGERÄT	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
MIT BETRIEBSGERÄT	Ja
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Ja
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Ja
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Nein
LICHTVERTEILER	Reflektor
FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE)	SDCM6
MIT BEWEGUNGSMELDER	Ja
MIT LICHTSENSOR	Ja
KONSTANT-LICHTSTROM-REGELUNG	Ja
PHOTOBIOLOGISCHE SICHERHEIT NACH EN 62471	RG0
KOMPATIBEL MIT CASAMBI	Nein
KOMPATIBEL MIT APPLE HOMEKIT	Nein
KOMPATIBEL MIT GOOGLE ASSISTANT	Nein
KOMPATIBEL MIT AMAZON ALEXA	Nein
IFTTT-UNTERSTÜTZUNG VERFÜGBAR	Nein
ELEKTRISCHER ANSCHLUSS MIT STECKSYSTEM	Ja
LEUCHTENKÖPFE BEWEGLICH	Nein
DIREKT-/INDIREKTANTEILE SEPARAT REGELBAR	Ja
JUSTIERBAR	Nein
AUSTAUSCHBARES BETRIEBSGERÄT	Ja
GEEIGNET FÜR LAMPENLEISTUNG IN W	-
LEUCHTMITTEL	LED austauschbar
MIT DIMMER	Ja
MIT PRÄSENZMELDER	Nein
MIT REFLEKTOR	Ja
MIT SCHALTER	Nein
MIT SEPARATER LESELEUCHE	Nein
WERKSTOFF	Aluminium

<b>DIMMUNG DALI-2</b>	Nein
<b>DIMMUNG PHASENANSCHNITT</b>	Nein
<b>DIMMUNG GPRS</b>	Nein
<b>LEBENSDAUER L70/B50 BEI 25°C</b>	100000
<b>LEBENSDAUER L90/B10 BEI 25°C</b>	25000
<b>PULSDAUER IN µS</b>	445
<b>LEBENSDAUER L90/B50 BEI 25°C</b>	33750
<b>BEG FÖRDERUNG</b>	Nein
<b>AUSSTRAHLUNGSWINKEL EINSTELLBAR</b>	Nein
<b>AUSFÜHRUNG DES RASTERS</b>	Matt
<b>LICHTVERTEILUNG</b>	Symmetrisch
<b>LICHTAUSTRITT</b>	Direkt/indirekt
<b>FARBTEMPERATUR EINSTELLBAR</b>	Stufenlos
<b>LICHTSTROM EINSTELLBAR</b>	Stufenlos
<b>GEHÄUSEFARBE</b>	silber