

ARTIKEL NR. 5151-040120-B-Ware

DOTLUX LED-Strahler FLOORslim-sensor 50W 4000K schwarz mit Bewegungsmelder PIR B-Ware



zur Artikelseite

- Massives, wasserfestes, Aluminium-Druckgussgehäuse mit effizienter Kühlung und hochwertiger Pulverbeschichtung von Akzo Nobel
- Zuverlässiger Betrieb durch Marken LED's von LUMILEDS und kondensatorlosem Netzteil mit 2kV Überspannungsschutz
- ESG-Sicherheitsglas - ULTRA CLEAR - hochtransparentes Glas für ausgezeichnete Lichtfarbe und verbesserte Lichtausbeute
- Gebogener Montagebügel ermöglicht einfachste Montage ohne den Bügel demontieren zu müssen (frei drehbar 320°)
- Inkl. 1m UV-Stabiles Gummikabel (H05RN-F offene Enden)
- Am schwenkbaren PIR-Sensor sind folgende Werte stufenlos einstellbar:
 - Reichweitenbereich (bis zu 7m)
 - Tageslichtsensor
 - Leuchtdauer

| | | | |
|-----------------------------------|------|---|------------------|
| NACHFOLGEARTIKEL | - | ABSTRAHLWINKEL | 120° |
| GEWICHT IN KG | 0.85 | SCHUTZART (IP) | IP65 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 50 | EINGANGSSPANNUNG | 220 - 240 V AC |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 5950 | FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 4000 |
| LUMEN PRO WATT | 119 | FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| | | BEWEGUNGSSENSOR | Radar an/aus, 8m |
| | | IK SCHUTZGRAD | IK08 |
| | | LUMEN PRO WATT | 119 |
| | | SCHUTZKLASSE | I |
| ABMESSUNGEN | | SPANNUNGSART | AC |
| Länge: 239mm | | GEHÄUSEFARBE | schwarz |
| Breite: 243mm | | ÜBERSPANNUNGSSCHUTZ | 2000 V |
| Höhe: 68mm | | GARANTIE IN JAHREN | 0 |
| | | DIMMUNG 0-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG 1-10 V | Nein |
| | | DIMMUNG DALI | Nein |
| | | DIMMUNG DMX | Nein |
| | | DIMMUNG DSI | Nein |
| | | DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT) | Nein |
| | | DIMMUNG LINESWITCH | Nein |
| | | DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH | Nein |
| | | DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION | Nein |
| | | DIMMUNG PHASENABSCHNITT | Nein |
| | | DIMMUNG PROGRAMMIERBAR | Nein |
| | | DIMMUNG RF | Nein |

| | |
|---|--------------------------------|
| DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION | Nein |
| DIMMUNG TOUCH AND DIM | Nein |
| DIMMUNG ZIGBEE | Nein |
| DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON | Nein |
| DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT | Nein |
| OHNE DIMMFUNKTION | Ja |
| FARBKONSISTENZ (MCADAM-ELLIPSE) | SDCM6 |
| SCHLAGFESTIGKEIT | IK08 |
| DIMMUNG DALI-2 | Nein |
| DIMMUNG PHASENANSCHNITT | Nein |
| DIMMUNG GPRS | Nein |
| BEG FÖRDERUNG | Nein |
| DREH- /SCHWENKBAR | Montagebügel frei drehbar 320° |
| VERSTELLBARKEIT | Schwenkbar |