

ARTICLE NO. 2440

DOTLUX Spot encastré de plafond à LED TURN 24W 3000K



page de l'article

- La LED CITIZEN® avec tri des couleurs 3-Step MacAdam garantit une couleur de lumière constante, même en cas de commandes ultérieures.
- Sensation de couleur naturelle grâce à l'indice CRI > 92 très élevé
- Éclairage flexible grâce aux réflecteurs interchangeables pour un angle de rayonnement de 20° ou 60° (à commander séparément)
- Ce luminaire peut être étendu pour être utilisé comme éclairage de secours.
(Le kit de batterie accessoire est nécessaire)

ARTICLE DE SUCCESSION	-	ANGLE DE RAYONNEMENT	40°
POIDS EN KG	0.657	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
CONSUMMATION EN WATTS	max. 24	PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40°C à +40°C
FLUX LUMINEUX NET EN LUMEN	max. 2880	LUMINOUS COLOR	blanc
LUMEN PAR WATT	120	DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	3000
		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
Dimensions		COURANT D'APPEL EN A	0
Hauteur: 115mm		LUMEN PAR WATT	120
Diamètre: 152mm		COULEUR DU BOITIER	blanc
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		OUVERTURE DE MONTAGE DIAMÈTRE EN MM	143
		GARANTIE EN ANNÉES	5
		SIMILAIRE COULEUR RAL	9003
		ASSORTIMENT	Proline
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
		PAS DE VARIATION	Oui
		UNIFORMITÉ DE LA COULEUR (ELLIPSE DE MCADAM)	SDCM6
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		SOUTIEN BEG	pertinent en Allemagne uniquement
		DREH- /SCHWENKBAR	355° / 30

ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE EINER LEUCHE	E
TEMPÉRATURE DE COULEUR RÉGLABLE	Non
RÉGLABILITÉ	Rotatif et orientable
MATÉRIAU DE LA VERRINE	Sans verrine