

ARTICLE NO. 2777

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick LED inkl. Kühler



page de l'article

- <?xml:namespace prefix="o" />+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
- + Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
 - + Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
 - + Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
 - + Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

ARTICLE DE SUCCESSION	keiner	ANGLE DE RAYONNEMENT	38°
POIDS EN KG	0.093	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40°C à +50°C
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 50.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
Dimensions		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
Hauteur: 36mm		COURANT D'APPEL EN A	0
Diamètre: 55mm		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 100.000
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Oui
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		DREH- /SCHWENKBAR	Inclinable +/-15
		RéGLABILITÉ	Orientable