

ARTICLE NO. 2778

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick Treiber nicht dimmbar 6,5 Watt



page de l'article

- <?xml:namespace prefix="o" />+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
- + Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
 - + Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
 - + Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
 - + Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

ARTICLE DE SUCCESSION	keiner
POIDS EN KG	0.025

Dimensions

Longueur:	46mm
Largeur:	42mm
Hauteur:	40mm

INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40°C à +50°C
TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
COURANT D'APPEL EN A	0
CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	180-250 V AC
GARANTIE EN ANNÉES	3
PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	180-250 V AC
CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
VARIATION 0-10V	Non
VARIATION 1-10V	Non
VARIATION DALI	Non
VARIATION DMX	Non
VARIATION DSI	Non
VARIATION PAR POTENTIOMÈTRE (INTÉGRÉ)	Non
VARIATION LINESWITCH	Non
VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Non
VARIATION MODULATION DE TENSION SECTEUR	Non
VARIATION PAR COUPURE DE FIN DE PHASE	Non
VARIATION PROGRAMMABLE	Non

VARIATION RF	Non
VARIATION SINE WAVE REDUCTION	Non
VARIATION TOUCH AND DIM	Non
VARIATION ZIGBEE	Non
VARIATION AVEC BOUTON-POUSOIR	Non
VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE	Non
PAS DE VARIATION	Oui
VARIATION DALI-2	Non
VARIATION PAR COUPURE DE DÉBUT DE PHASE	Non
VARIATION GPRS	Non
DURÉE D'IMPULSION EN µS	0