

ARTIKEL NR. 2778

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick Treiber nicht dimmbar 6,5 Watt



zur Artikelseite

- <?xml:namespace prefix="o" />+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
- + Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
- + Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- + Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- + Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

NACHFOLGEARTIKEL	keiner	SCHUTZART (IP)	IP20
GEWICHT IN KG	0.025	TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +50°C
		EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
		NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
		EINSCHALTSTROM IN A	0
		SCHALTZYKLEN	> 80.000
ABMESSUNGEN		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	180-250 V AC
Länge: 46mm		GARANTIE IN JAHREN	3
Breite: 42mm		EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHE	180-250 V AC
Höhe: 40mm		ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		DIMMUNG 0-10 V	Nein
		DIMMUNG 1-10 V	Nein
		DIMMUNG DALI	Nein
		DIMMUNG DMX	Nein
		DIMMUNG DSI	Nein
		DIMMUNG POTENTIOMETER (GERÄTEINTEGRIERT)	Nein
		DIMMUNG LINESWITCH	Nein
		DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein
		DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
		DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
		DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
		DIMMUNG RF	Nein

DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHÄNGIG VOM BETRIEBSGERÄT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0