

ARTICLE NO. 2779

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick Treiber dimmbar 5,5 Watt



page de l'article

<?xml:namespace prefix="o" />+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren

- + Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
- + Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- + Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- + Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

POIDS EN KG 0.03

Dimensions

Longueur: 46mm
Largeur: 42mm
Hauteur: 40mm

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| INDICE DE PROTECTION (IP) | IP20 |
| PLAGE DE TEMPÉRATURE | -40°C à +50°C |
| TENSION D'ENTRÉE | 220 - 240 V AC |
| DURÉE DE VIE UTILE | environ 40.000 h à 25°C |
| COURANT D'APPEL EN A | 0 |
| CYCLES DE FONCTIONNEMENT | > 80.000 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE | 180-250 V AC |
| GARANTIE EN ANNÉES | 3 |
| PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE | 180-250 V AC |
| ETIM GRUPPEN-ID | EC001744 |
| VARIATION EN FONCTION DE LA COMMANDE | Oui |
| DURÉE D'IMPULSION EN µS | 0 |
| LED-BETRIEBSSTROM IN MA | 230 |