DOTLUX
LICHT IN BESTER QUALITÄT

ARTIKEL NR. 2780

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick LED-Modul mit integriertem Treiber nicht dimmbar 2700K 6,5W



zur Artikelseite

<?xml:namespace prefix="o" />+ Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
+ Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
+ Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
+ Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
+ Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

NACHFOLGEARTIKEL	keiner
GEWICHT IN KG	0.087

ABMESSUNGEN

Höhe: 60mm
Durchmesser: 56mm

ABSTRAHLWINKEL	100°
SCHUTZART (IP)	IP20
TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +50°C
EINGANGSSPANNUNG	220 - 240 V AC
NUTZLEBENSDAUER	ca. 40.000 h bei 25°C
FARBTEMPERATUR IN KELVIN	2700
FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 92
EINSCHALTSTROM IN A	0
SCHALTZYKLEN	> 80.000
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH	180-250 V AC
GARANTIE IN JAHREN	3
EINGANGSSPANNUNGSBEREICH LEUCHTE	180-250 V AC
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE DER LICHTQUELLE NACH EU-RICHTLINIE 2019/2015	nicht erforderlich
ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
DIMMUNG 0-10 V	Nein
DIMMUNG 1-10 V	Nein
DIMMUNG DALI	Nein
DIMMUNG DMX	Nein
DIMMUNG DSI	Nein
DIMMUNG POTENTIOMETER (GERäTEINTEGRIERT)	Nein
DIMMUNG LINESWITCH	Nein
DIMMUNG HERSTELLERSPEZIFISCH	Nein

DIMMUNG NETZSPANNUNGSMODULATION	Nein
DIMMUNG PHASENABSCHNITT	Nein
DIMMUNG PROGRAMMIERBAR	Nein
DIMMUNG RF	Nein
DIMMUNG SINE WAVE REDUCTION	Nein
DIMMUNG TOUCH AND DIM	Nein
DIMMUNG ZIGBEE	Nein
DIMMUNG MIT PUSH-BUTTON	Nein
DIMMUNG ABHäNGIG VOM BETRIEBSGERäT	Nein
OHNE DIMMFUNKTION	Ja
DIMMUNG DALI-2	Nein
DIMMUNG PHASENANSCHNITT	Nein
DIMMUNG GPRS	Nein
PULSDAUER IN µS	0
DREH- /SCHWENKBAR	nicht schwenkbar
VERSTELLBARKEIT	Nicht verstellbar