

ARTICLE NO. 2781

DOTLUX LED-Downlight CIRCLEclick LED-Modul mit integriertem Treiber dimmbar 2700K 5,5W



page de l'article

- + Optimal für gewerbliche Installationen um Wartungskosten auf ein Minimum zu reduzieren
- + Treiber und Modul je nach Variante einzeln auswechselbar
- + Wartungsfreundliche, modulare Systemkomponenten
- + Natürliches Farbempfinden dank des extra hohen CRI-Wertes
- + Flexible Installationsmöglichkeiten mit vielen Lichtvarianten

ARTICLE DE SUCCESSION	keiner	ANGLE DE RAYONNEMENT	100°
POIDS EN KG	0.087	INDICE DE PROTECTION (IP)	IP20
		PLAGE DE TEMPÉRATURE	-40°C à +50°C
		TENSION D'ENTRÉE	220 - 240 V AC
		DURÉE DE VIE UTILE	environ 40.000 h à 25°C
		TEMPÉRATURE DE COULEUR EN KELVIN	2700
Dimensions		PLAGE DE FRÉQUENCE EN HERTZ	50/60
Hauteur: 60mm		BLOC D'ALIMENTATION	Intégré
Diamètre: 56mm		INDICE DE RENDU DE COULEUR	CRI > 92
		PROFONDEUR DE MONTAGE EN MM	58
		MONTAGE	seulement avec l'article 2776
		COURANT D'APPEL EN A	0
		CYCLES DE FONCTIONNEMENT	> 80.000
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE	180-250 V AC
		GARANTIE EN ANNÉES	3
		PLAGE DE TENSION D'ENTRÉE LUMINAIRE	180-250 V AC
		CLASSE DE RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SELON LE RÈGLEMENT EUROPÉEN 2019/2015	pas nécessaire
		ETIM GRUPPEN-ID	EC001744
		VARIATION SYSTÈME PROPRIÉTAIRE CONSTRUCTEUR	Oui
		DURÉE D'IMPULSION EN µS	0
		COULEUR DE LUMIÈRE SELON EN 12464-1	blanc chaud <3300 K
		DREH- /SCHWENKBAR	non inclinable

RéGLABILITÉ

Non ajustable